

## Kantelbare braadpannen




### Kantelbare braadpan E80LHK



- Materiaal pot
- Temperatuurbereik
- Kantelmechanisme
- Watertoevoerkraan
- Wateraansluiting
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Apparaataansluiting

Chroomnikkelstaal  
45 °C tot 300 °C  
Handmatig  
Ja  
12 mm  
850 mm tot 910 mm  
Bij storing onderbreking van de stroomtoevoer  
Verwarmingsweerstand van "Incoloy 800"  
3 NAC



	Inhoud	Netto inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E80LHK	80 liter	70 liter	9,9 kW 400 V 50 Hz	B 900 mm D 900 mm H 900 mm	158 kg	<b>193036</b>	6.829,- €	4015613721224
E120LHK	120 liter	100 liter	14,8 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	237 kg	<b>193062</b>	10.798,- €	4015613723464

### Kantelbare braadpan G80LHK



- Materiaal pot
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Temperatuurbereik
- Kantelmechanisme
- Watertoevoerkraan
- Wateraansluiting
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Gassoort

Chroomnikkelstaal  
Piëzo-ontsteking  
Ja  
100 °C tot 300 °C  
Handmatig  
Ja  
12 mm  
850 mm tot 910 mm  
Gasverwarming via buisbrander van roestvrij staal  
Veiligheidssysteem met thermo-element  
Aardgas H

	Inhoud	Netto inhoud	Aansluitwaarde gas	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G80LHK	80 liter	70 liter	22 kW	B 900 mm D 900 mm H 900 mm	162,6 kg	<b>1930311</b>	6.629,- €	4015613721231
G120LHK	120 liter	100 liter	30 kW	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	220 kg	<b>1930511</b>	10.429,- €	4015613723471