



## Kookketel G113L



- Materiaal ketel
- Temperatuurregeling
- Ontstekingssoort
- Verhittingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Gassoort

Roestvrij staal  
 2-traps  
 Piëzo-ontsteking  
 Indirect  
 850 mm tot 900 mm  
 Automatische controle van de waterstand in tussenantel  
 Bij storing automatische uitschakeling  
 Drukbevaking: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd)  
 Gasverwarming middels rvs-brander met hoog rendement  
 De gastoevoer voor de brander wordt door een multifunctionele regeleenheid gewaarborgd  
 Mengkraanunit voor koud en warm water  
 Aardgas H

	Inhoud	Netto inhoud	Wateraansluiting	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G113L	113 liter	102 liter	Warm- en koudwater-aansluiting Ø 10 mm	21 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	143 kg	<b>2800021</b>	9.579,- €	4015613705354
G150L	150 liter	145 liter	Warm- en koudwater-aansluiting Ø 10 mm	21 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	153 kg	<b>2800031</b>	9.998,- €	4015613705361
G342L	342 liter	317 liter	R1/2"	48 kW	B 1.150 mm D 1.300 mm H 900 mm	277 kg	<b>2800071</b>	15.949,- €	4015613353203
G480L	480 liter	455 liter	R1/2"	58 kW	B 1.150 mm D 1.300 mm H 1.030 mm	305 kg	<b>2800081</b>	20.649,- €	4015613353210

### Toebehoren

#### Afvoerzeef voor kookketel

- Afmetingen: B 110 x D 145 x H 80 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613720951



**296999**

UVP\* 47,- €