

Combi-steamers serie Silversteam D



Combi-steamer Silversteam 5230M



- Materiaal gaarruimte

- Functies



- Functies

- Functies



- Functies

- Functies

- Functies

- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen

- Temperatuurbereik

- Ventilatorsnelheid

- Continu gebruik

- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler

- Wateraansluiting

- Binnenverlichting

- Eigenschappen

- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing

CNS 18/10

Convectie

Stomen

Combi-steamen

Op lage temperatuur bereiden

Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)

Stoomvorming door directe insputting

1

1

50 °C tot 280 °C

2-traps

Ja

Aan de zijkant

3/4"

Ja

Afgeronde bakkamer

Steunrails uitneembaar

Dubbeledeurbeglazing

Led-verlichting in de deur

1 rooster GN

1 plaat GN

Vanaf waterhardheid 5° d.H raden

wij uitdrukkelijk aan een geschikte

waterontharder te installeren en een

waterdruk van maximaal 3 bar



▶ Eenvoudige knopbediening



▶ Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen

	Aantal roosters	Formaat roosters	Aantal motoren	Vermogen	Apparaat-aansluiting	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
5230M	5	2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	Gereed voor aansluiting	B 620 mm D 780 mm H 675 mm	57,2 kg	116622	3.219,- €	4015613751900
5111M	5	1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm D 830 mm H 675 mm	88,6 kg	116726	4.769,- €	4015613786353
7111M	7	1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 885 mm D 825 mm H 855 mm	103 kg	116728	5.998,- €	4015613776439
10111M	10	1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	3 NAC	B 890 mm D 830 mm H 1.065 mm	120 kg	116731	6.998,- €	4015613786360