

Rechaud 5



- Materiaal
- Materiaal warmhoudplaat
- Afmetingen opstelvlak
- Greep-eigenschappen
- Temperatuurregeling

Aluminium
Aluminium
B 280 x D 165 mm
Met rubber bekleed
Traploos

	Aantal warmhoudplaten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Rechaud 5	5	0,85 kW 230 V 50/60 Hz	B 380 x D 250 x H 320 mm	15,4 kg	120803	598,- €	4015613612553
Rechaud 8	8	1,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 380 x D 250 x H 447 mm	22,3 kg	120802	859,- €	4015613509815

Reserveplaat rechaud

- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 165 mm
- Afmetingen: B 280 x D 165 x H 10 mm
- Gewicht: 1,93 kg
- GTIN: 4015613658100



120806

UVP* 85,- €



Warmhoudplaat WP1200

A114365

UVP* 62,- €

GTIN 4015613687254



- Afmetingen opstelvlak
- Opwarmtijd
- Warmhoudtijd max.
- Oververhittingsbeveiliging
- Eigenschappen

B 600 x D 200 mm
7 minuten (100 °C)
37 min.
Ja
Warmhoudplaat wordt bij aansluiting op de stroom tot maximaal 100 °C verhit
Kabelset afneembaar
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 730 x D 215 x H 62 mm
4 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Warmhoudplaat WP150 1/1



- Materiaal warmhoudplaat
- Temperatuurbereik
- Oververhittingsbeveiliging
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Glas
30 °C tot 95 °C
Ja
GN-bakken

	Gastronorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 570 x D 335 x H 40 mm	3,4 kg	114356	145,- €	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 670 x D 550 x H 40 mm	5,9 kg	114357	198,- €	4015613416762

Warmhoudplaat WP250



- Temperatuurbereik
- Oververhittingsbeveiliging

35 °C tot 95 °C
Ja

	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP250	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 x D 375 x H 64 mm	5 kg	114360	145,- €	4015613504957
WP450	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 900 x D 450 x H 64 mm	13,2 kg	114361	209,- €	4015613504964
WP600	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 x D 500 x H 64 mm	16 kg	114362	259,- €	4015613504971