


## Vaatwasmachine Deltamat TF7501ecoLPR



	• Afmetingen korf	500 x 500 mm
	• Hoogte borden max.	340 mm
	• Hoogte glazen max.	340 mm
	• Capaciteit/uur max.	60 korven
	• Looptijd	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 seconden
	• Afvoerpomp	Ja
	• Doseerpomp reinigingsmiddel	Ja
	• Doseerpomp glansspoelmiddel	Ja
	• Dubbelwandig	Ja
	• Geschikt voor onderbouw	Ja
	• Watertoevoer	G 3/4" M
	• Waterafvoer	Ø 24 mm
	• Waterdruk	2 - 4 bar
	• Waterverbruik bij 2 bar	3,5 liter / spoelgang
	• Tankinhoud	10 liter
	• Tankverwarming	1,1 kW
	• Boilerverwarming	6 kW
	• Eigenschappen	Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534 Thermostopp met energiebesparingsstelsysteem Meertalig besturingsmenu Zelfdiagnosesysteem Geveerde deur
	• Inclusief	1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm) 1 bordenkorf (B 500 X D 500 X H 105 mm) 1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm)
	• Vermogen	6,65 kW   400 V   50 Hz
	• Apparaataansluiting	3 NAC
	• Afmetingen	B 600 x D 642 x H 850 mm

	Waterontharder	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Deltamat TF7501ecoLPR	Nee	71 kg	<b>110666</b>	4.329,- €	4015613769332
Deltamat TF7501ecoLPWR	Ja	76 kg	<b>110668</b>	4.659,- €	4015613771656

	Afmetingen korf	Capaciteit/uur max.	Hoogte glazen max.	Hoogte borden max.	Afvoerpomp	Waterontharder	Doseerpomp reinigingsmiddel	Doseerpomp glansspoelmiddel	Dubbelwandig	Zelfreiniging
<b>E500 LPR</b>	500 x 500 mm	30 korven	280 mm	320 mm	✓	-	✓	✓	-	-
<b>E500D LPR</b>	500 x 500 mm	60 korven	280 mm	320 mm	✓	-	✓	✓	-	-
<b>TF50</b>	500 x 500 mm	30 korven	320 mm	345 mm	-	-	-	✓	-	-
<b>TF50 L</b>	500 x 500 mm	30 korven	320 mm	345 mm	✓	-	-	✓	-	-
<b>TF50 LR</b>	500 x 500 mm	30 korven	320 mm	345 mm	✓	-	✓	✓	-	-
<b>TF517</b>	500 x 500 mm	60 korven	320 mm	345 mm	-	-	-	✓	-	-
<b>TF517 LP</b>	500 x 500 mm	60 korven	320 mm	345 mm	✓	-	-	✓	-	-
<b>TF517 LPWR</b>	500 x 500 mm	60 korven	320 mm	345 mm	✓	✓	✓	✓	-	-
<b>TF527 R</b>	500 x 500 mm	60 korven	325 mm	340 mm	-	-	✓	✓	✓	✓
<b>TF527 LPR</b>	500 x 500 mm	60 korven	325 mm	340 mm	✓	-	✓	✓	✓	✓
<b>TF527 LPWR</b>	500 x 500 mm	60 korven	325 mm	340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>TF641</b>	500 x 500 mm	40 korven	400 mm	400 mm	-	-	✓	✓	✓	✓
<b>TF641LP</b>	500 x 500 mm	40 korven	400 mm	400 mm	✓	-	✓	✓	✓	✓
<b>TF7501ecoLPR</b>	500 x 500 mm	60 korven	340 mm	340 mm	✓	-	✓	✓	✓	✓
<b>TF7501ecoLPWR</b>	500 x 500 mm	60 korven	340 mm	340 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓