




Een schone zaak - voor serviesgoed en milieu. De DS 2501eco is een dubbelwandige doorschuif vaatwasser met warmteterugwinning, die overtuigt door zijn hoge kwaliteit, sterke reinigingskracht en korte spoeltijd. De thermische desinfectie zorgt voor perfect schoon, steriel serviesgoed en voldoet aan de hygiënenormen.

- Afmetingen korf 500 x 500 mm
- Hoogte tabletten max. 530 x 325 mm
- Hoogte glazen max. 410 mm
- Hoogte borden max. 410 mm
- Capaciteit/uur max. 12 - 45 korven
- Looptijd 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden
- Afvoerpomp Ja
- Doseerpomp reinigingsmiddel Ja
- Doseerpomp glansspoelmiddel Ja
- Dubbelwandig Ja
- Watertoevoer G 3/4" M
- Waterafvoer Ø 24 mm
- Waterdruk 2 - 4 bar
- Waterverbruik bij 2 bar 3,5 liter / spoelgang
- Tankinhoud 20 liter
- Tankverwarming 2,7 kW
- Boilerverwarming 9 kW
- Hoogte met geopende klep 2065 - 2130 mm
- Hoogte verstelbaar 1595 mm tot 1660 mm
- Eigenschappen Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534
Warmteterugwinning
Meertalig besturingsmenu
- Inclusief 1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm)
1 bordenkorf (B 500 X D 500 X H 105 mm)
1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm)
1 toevoerslang
1 afvoerslang
- Vermogen 9,9 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 720 x D 805 x H 2.115 mm
- Gewicht 145,4 kg



- ▶ Doorvoer vaatwasser met thermische desinfectie
- ▶ Spoelcyclus met een looptijd van 600 seconden
- ▶ Tanktemperatuur 65 °C
- ▶ Boilertemperatuur: 87 °C



- ▶ Vermogen/h: 12 - 45 korven
- ▶ Looptijd: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden



Toebehoren

Montageset ZAT 10

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 295 x D 97 x H 38 mm
- Gewicht: 1,15 kg
- GTIN: 4015613713236



109559

UVP* 57,- €

