

Mandtransport-vaatwasmachines



Korftransportvaatwasser KTS5000

110620


UVP* 27.949,- €

GTIN 4015613724980



Optimale reinigingsprestatie voor zeer frequent spoelen. De KTS5000 met naar links lopende transportbodem is zeer eenvoudig te bedienen en dankzij de warmteterugwinning bijzonder energiezuinig – of het nu gaat om het reinigen van borden, kopjes, glazen of zelfs dienbladen.

- Afmetingen korf 500 x 500 mm
- Hoogte borden max. 450 mm
- Hoogte tabletten max. 530 x 325 mm
- Capaciteit/uur max. 83 - 104 korven
- Looptijd 35 / 45 seconden
- Doseerpomp glansspoelmiddel Ja
- Dubbelwandig Ja
- Watertoevoer 2 x G 3/4"
- Waterdruk 1,5 - 6 bar
- Waterverbruik bij 2 bar 130 L/uur
- Tankinhoud Speeltank: 85 liter
Naspoeltank: 4,5 liter
- Tankverwarming 9 kW
- Boilerverwarming 12 kW
- Ventilator Warme lucht (4,5 kW)
Temperatuur instelbaar 2070 mm tot 2140 mm
- Hoogte verstelbaar 2070 mm tot 2140 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Afvoerslang
1 bestekkoker
1 glazenkorf
1 traykorf
1 bordenkorf
- Inclusief
- Vereist voor een goede werking Voorreiniging KTS5000 1BAS-R + afvoertafel KTS5000 TR-L
Afzuigkap met min. 1500 m³/h
Koud- en warmwateraansluiting B 2.300 x D 805 x H 2.120 mm
372,8 kg
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ In een handomdraai klaar voor de opbergkast
- ▶ Hoogte glazen max.: 450 mm
- ▶ Hoogte borden max.: 450 mm
- ▶ Dienbladmaat max: 530 x 325 mm



- ▶ Capaciteit/uur max.: 83 - 104 korven
- ▶ Looptijd: 35/45 seconden



- ▶ Verminderd energieverbruik door warmteterugwinning
- ▶ Dubbelwandig



- ▶ Eenvoudige bediening: transportbodem Aan/Uit + snelheid