



ELECTRIC TILTING PAN



7178.0545

€ 3.726,-



	800 x 700 x 900
	400 V / 9 kW
	50/300°C
	60 L
	150

EL. KANTELBARE BRAADSLEDE

Handmatige kanteling

- Roestvrij stalen kookpan
- Veiligheidsthermostaat
- Waakvlam en klep met thermokoppel
- Watertoevoerleiding bediend vanaf het voorpaneel
- Zelf scharnierend deksel
- Roestvrij stalen pan met een diepte van 200 mm
- Krasbestendig geëmailleerd gietijzeren achterrooster
- Thermostaat temperatuurregeling
- Buisbrander onder tank
- Regelbaar verwarmingssysteem 50°C - 300°C
- Handmatig booststelsysteem

ELEKTRO- KIPBRATPFANNE

Manuelles heben

- Edelstahlpfanne
- Sicherheitsthermostat
- Kontrolllampe und Ventil mit Thermoelement
- Wasserfüllrohr von der Frontplatte aus gesteuert
- Selbstklappbarer Deckel
- 200 mm tiefe Edelstahlpfanne
- Kratzfester, emaillierter Hinterrost aus Gusseisen
- Thermostat-Temperaturregeling
- Rohrbrenner unter dem Tank
- Einstellbare Heizung 50°C - 300°C
- Manuelles Boost-System

ELECTRIC TILTING PAN

Manual tilting

- Stainless steel cooking pan
- Safety thermostat
- Pilot light and valve with thermocouple
- Water fill pipe controlled from front panel
- Self hinged lid
- 200 mm depth stainless steel pan
- Scratch resistant enamel coated cast iron back grate
- Thermostat temperature control
- Tubular burner under tank
- Adjustable heating system 50°C - 300°C
- Manual boost system

SAUTEUSE BASCULANTES ELECTRIQUE

Levage manuel

- Chaudière inoxydable
- Thermostat de sécurité
- Lampe-témoin et valve à thermocouple
- Chargeur d'eau contrôlé par le panneau avant
- Couverture à charnière
- Poêle en acier inoxydable d'une profondeur de 200 mm
- Grille arrière en fonte émaillée, résistant aux rayures
- Contrôle de la température du thermostat
- Tuyaux de chauffe inoxydables sous la cuve de cuisson
- Température réglable de 50°C - 300°C
- Système de boost manuel