



FR Bains-marie électriques


- Cuve en acier inox AISI 304, munie d'une grille perforée de fond, robinet de vidange (à bille) placé en dessous de l'appareil.
- Chauffage par résistances blindées en acier inox, placées en dessous du fond de la cuve, à l'extérieur.
- Interrupteur ON/OFF, avec lampe témoin
- Régulation de 30°C à 90°C, par thermostat.
- Réalisation en acier inox AISI 304.
- NB: livré sans bac GN.

NL Elektrische bain-marie's

- Kuip in RVS AISI 304, voorzien van een geperforeerd rooster op de bodem, aftapkraan geplaatst onder het apparaat.
- Verwarming door gepantserde weerstanden in RVS, geplaatst onder de bodem van de kuip, aan de buitenkant.
- Schakelaar ON/OFF, met getuigelamp.
- Regeling van 30°C tot 90°C, per thermostaat.
- Uitvoering in RVS AISI 304.
- NB: geleverd zonder GN bakken.

DE Elektro Bain-Marie

- Becken aus Edelstahl AISI 304, perforierter Rost auf dem Boden, Ablasshahn unter dem Gerät.
- Aufheizen durch verstärkte Edelstahlheizelemente, die außen unter dem Boden des Beckens platziert sind.
- An/Aus-Schalter mit Kontrolllampe.
- Einstellbar von 30°C bis 90°C mittels Thermostat.
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.
- NB: Lieferung ohne GN Behälter



10

EDI/BM4

mm : 400x600xh

kW : 1,5

230/1N 50-60Hz

FR Bain-marie électrique GN 1/1, à encastrer

- Cuve: 325x535xh175 mm, GN 150 mm. NB: livré sans bac GN.
- Découpe pour encastrément 385x585 mm
- Boîtier des commandes livré séparément



NL Bain-marie - elektrisch GN 1/1, inbouw

- Kuip : 325x535xh175 mm, GN 150 mm. NB: geleverd zonder GN bakken.
- Opening voor inbouw 385x585 mm.
- Bedieningspaneel afzonderlijk geleverd.

DE Elektro Bain-Marie GN 1/1, Einbaugerät

- Becken 325x535xh175mm, GN 150mm. NB: Lieferung ohne GN Behälter
- Einbauöffnung: 385x585mm.
- Bedienelement separat.



0,17

20