



IND-36IB/M

mm : 440x580x70 kW : 3 230/1N 50-60Hz

- Ⓢ **Plaque à induction "encastrable", 3,6 kW, touches tactiles**
 - Plaque de 4 mm, surface utile 342x425 mm.
 - Inducteur double de 180 et 280 mm (avec sélection automatique).
 - Fonction "Booster" totale puissance (3600 W) répartie sur le double inducteur.
- Ⓢ **Inductieplaat "inbouwbaar" 3,6 kW, tactiele toetsen**
 - Plaat van 4 mm, nuttig oppervlakte 342x425 mm.
 - Dubbele inductiestroom van 180 en 280 mm (met automatische selectie).
 - Functie "Booster" totaal vermogen (3600 W) verdeeld over de dubbele inductiestroom.
- Ⓢ **Induktionsplatte "zum Einbauen" 3,6 kW, Touch-Tasten**
 - Platte, 4 mm, Stellfläche 342x425 mm.
 - Doppelter Induktor Ø 180 und 280 mm (mit automatischer Auswahl).
 - "Booster" Funktion Gesamtleistung (3600 W) verteilt auf den Doppelinduktor.



- Ⓢ Régulation 12 positions 50 W à 3600 W.
- Ⓢ Regulating 12 positions 50 tot 3600 W.
- Ⓢ Regulierung 12 Stufen 50 W bis 3600 W.



IND-36IP/TR

mm : 440x580x70 kW : 4 400/3N 50-60Hz

- Ⓢ **Plaque à induction "encastrable" 3,6 kW-TRI, touches tactiles**
 - Plaque en vitrocéramique de 6 mm, surface utile 342x425 mm.
 - Inducteur de 230 mm.
 - Voltage unique 400/3N (non commutable).
- Ⓢ **Inductieplaat "inbouwbaar" 3,6 kW-TRI, tactiele toetsen**
 - Plaat in glaskeramiek van 6 mm, nuttig oppervlakte 342x425 mm.
 - Inductiestroom van 230 mm.
 - Unieke voltage 400/3N (niet omschakelbaar).
- Ⓢ **Induktionsplatte "zum Einbauen" 3600 W-TRI, Touch-Tasten**
 - Glaskeramikplatte 6 mm, Stellfläche 342x425 mm.
 - Induktor Ø 230 mm.
 - Spannung 400/3N (nicht umschaltbar).



- Ⓢ Régulation 12 positions 50 W à 3600 W.
- Ⓢ Regulating 12 positions 50 tot 3600 W.
- Ⓢ Regulierung 12 Stufen 50 W bis 3600 W.



WOKI-36IB/M

mm : 390x430x160 kW : 3,6 230/1N 50-60Hz

- Ⓢ **Plaque à induction "wok-encastrable" 3,6 kW, touches tactiles**
 - Plaque du "bol wok" de 6 mm (Ø 310 mm).
 - Inducteur de 280 mm, avec ventilateur(s) de refroidissement.
 - Fonction "Booster" puissance (3600 W) sur l'inducteur.
- Ⓢ **Inductieplaat "wok-inbouwbaar" 3,6 kW, tactiele toetsen**
 - Plaat van de "wokkom" 6 mm (Ø 310 mm).
 - Inductiestroom van 280 mm, met koelventilator(s).
 - Functie "Booster" vermogen (3600 W) verdeeld over de dubbele inductiestroom.
- Ⓢ **Induktionsplatte "WOK zum Einbauen" 3,6 kW, Touch-Tasten**
 - Platte für "Wok Pfanne" 6 mm (Ø 310 mm).
 - Induktor Ø 280 mm, mit Kühlungsventilator.
 - "Booster" Leistung (3600 W) auf den Induktor.



- Ⓢ Régulation 12 positions 50 W à 3600 W.
- Ⓢ Regulating 12 positions 50 tot 3600 W.
- Ⓢ Regulierung 12 Stufen 50 W bis 3600 W.



400/3N (not switchable 230/3)