


**TOP
15/10**
**HEAVY
DUTY**


ADVANTAGE

FR - Monté en température rapide - Maintien en fonctionnement, même (sans récipient) - Entretien aisé, tiroir de récupération. - Plaques alignées au plan de cuisson, transfert aisé, fini les efforts, plus besoin de soulever !!

NL - Snelle temperatuurstijging. - Behoud in functie, zelfs (zonder bakken). - Eenvoudig onderhoud, afvalbak. - Kookplaat evenwijdig met het werkvlak, gemakkelijke overdracht, gedaan met inspanningen, gedaan met opheffen.

DE - Schnellem Temperaturanstieg. - Die Platten halten die Temperatur, selbst (nicht beim Braten). - Einfache pflege, mit Abfallbehälter. - Kochplatte bündig mit Arbeitsfläche, einfaches Hantieren mit Töpfen und Pfannen, kein Anheben mehr.

FR Fourneaux plaques affleurantes électriques


- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.
- Plaques en fonte de forte épaisseur (h.40 mm) "affleurant", avec dispositif de sécurité en cas de surchauffe. Régulation par commutateur à 7 positions.
- Four électrique à convection GN 1/1, chauffage par 3 résistances circulaires en inox. Régulation de 70°C à 270°C, par thermostat, en dotation 1 grille.
- Four en acier inox, angles arrondis, sole en acier émaillée, muni d'isolation thermique, porte à double parois (intérieur embouti). Chauffage du four, par résistances en inox, placées sur la voûte et sous la sole. Régulation voûte et sole indépendante (fonction grill), T° 100°C à 290°C par thermostat.

NL Elektrische fornuizen verlaagde platen


- Uitvoering in R.V.S. AISI 304, verstelbare poten in R.V.S..
- Plaat in gietijzer dikte (h.40 mm) "uitgelijnd", met veiligheidsapparaat in het geval van oververhitting. Regeling via bedieningsschakelaar met 7 standen.
- Elektrische convectie oven GN 1/1, verwarming d.m.v. 3 ronde roestvrij stalen weerstanden. Temperatuurregeling van 70°C tot 270°C, per thermostaat, standaard toebehoren 1 rooster.
- Oven in roestvrij staal, afgeronde hoeken, bodem in geëmailleerd staal, voorzien van thermische isolatie, dubbelwandige deur (diepgetrokken interieur). Verwarming van de oven, door roestvrij stalen weerstanden, geplaatst in plafond en in bodem. Onafhankelijke kluis- en bodemregeling (grillfunctie), T° 100°C tot 290°C per thermostaat.

DE Elektroherde mit flachen Kochfeldern

- Aus Edelstahl AISI 304, verstellbare Standfüße aus Edelstahl.
- Dicke Gusseisenplatten (h.40 mm) "bündig", mit Sicherheitsvorrichtung bei Überhitzung. Einstellung mittels Schalter mit 7 Positionen.
- Elektrischer Umluftofen GN 1/1, Aufheizung durch 3 runde Edelstahl-Heizelemente. Regelung von 70°C bis 270°C mittels Thermostat, mit 1 Rost.
- Ofen aus Edelstahl, abgerundete Ecken, Herd aus emailliertem Stahl (herausnehmbare Innenstruktur), wärmegeädämmt, doppelwandige Tür. Aufheizung des Ofens durch Edelstahl-Heizelemente, die auf der Wölbung und unter dem Herdboden angebracht sind. Unabhängige Gewölbe- und Bodenregulierung (Grillfunktion), T° 100 ° C bis 290 ° C durch Thermostat.



58, 0,4



E7/2SPA4

2 286,00 EUR

mm : 400x700(730)xh850/920 kW : 5 400-230/3N 50-60Hz

FR Fourneaux électriques 2 plaques affleurantes, sur armoire ouverte
- 2 plaques 300x300 mm (2x 2,5 kW).



NL Elektrisch fornuis 2 verlaagde platen, op open kast
- 2 platen 300x300 mm (2x 2,5 kW).



DE Elektroherd mit 2 extra flachen platten, auf offenem Unterbau
- 2 Platten 300x300mm (2x2,5kW).



E7/4SPA7


3 588,00 EUR

mm : 700x700(730)xh850/920 kW : 10 400-230/3N 50-60Hz


FR Fourneaux électriques 4 plaques affleurantes, sur armoire ouverte

NL Elektrisch fornuis 4 verlaagde platen, op open kast.

DE Elektroherd mit 4 extra flachen platten, auf offenem Unterbau



92, 0,8



125, 0,8

E7/4SPF7

4 820,00 EUR

mm : 700x700(730)xh850/920 kW : 15,3 400-230/3N 50-60Hz

FR Fourneaux électriques 4 plaques affleurantes, sur four GN 2/1

- 4 plaques 300x300 mm, indépendantes (4x 2,5 kW).
- Four (5,3 kW) GN 2/1 (560x660xh310 mm).



NL Elektrisch fornuis 4 verlaagde platen, op oven GN 2/1

- 4 platen 300x300 mm, onafhankelijk (4x 2,5 kW).
- Oven (5,3 kW) GN 2/1 (560x660xh310 mm).



DE Elektroherd mit 4 extra flachen Platten, auf GN2/1 Ofen

- 4 Platten 300x300mm, unabhängig (4x2,5kW).
- Ofen (5.3kW) GN 2/1(560x660xh310 mm).


OVEN GN 2/1