



E7/4VC7T


3 540,00 EUR

mm : 700x700(730)xh250/320 kW : 8,6 400-230/3N 50-60Hz

FR Cuisinière électrique vitrocéramique 4 zones -Top-
- 4 foyers indépendants (2x 1,8kW et 2x 2,4kW).

NL Elektrische vitrokeramische plaat 4 warmte zones -Top-
- 4 afzonderlijke kookvelden (2x 1,8kW en 2x 2,4kW).

DE Elektroherd 4 Cerankochflächen -Top-
- 4 individuelle Kochflächen (2x 1,8kW und 2x 2,4kW).



49

0,3

FR Bac de salage

- Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables.
- Top (15/10 mm) en acier inox AISI 304.
- Cuve emboutie en acier inox AISI 304, avec tous les coins et angles intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, fond perforé permettant l'égouttage des aliments.
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox, placées en dessous du fond de la cuve. Régulation de la température de 30°C à 90°C, par thermostat.



NL Frietensilos

- Uitvoering in R.V.S. AISI 304, verstelbare stelschroeven.
- Top (15/10 mm) in R.V.S. AISI 304.
- Diepgetrokken kuip in R.V.S. AISI 304, met alle binnenhoeken afgerond voor een eenvoudig en hygiënisch onderhoud, met geperforeerde bodem voor het afdruppen van het product.
- Elektrische verwarming door middel van gepantserde weerstanden in R.V.S., geplaatst onder de bodem van de kuip. Temperatuurregeling tussen 30°C en 90°C, door thermostaat.

DE Salzbecken

- Hergestellt aus Edelstahl 304, Zylinder verstellbar.
- Platte (15/10 mm) aus Edelstahl AISI 304.
- "Tiefgezogenes" Becken aus Edelstahl AISI 304, alle Ecken und Innenecken abgerundet für eine einfache und hygienische Wartung, perforierter Boden zum Abtropfen von Lebensmitteln.
- Elektrische Aufheizung durch Panzer-Heizelemente aus Edelstahl, unter dem Boden des Beckens. Temperaturregelung von 30°C bis 90°C mittels Thermostat.


**TOP
15/10**


E7/PRS

449,00 EUR

mm : 413x197xh246 - kW : 1 - 230/1N 50-60Hz

FR Pont chauffant pour bac de salage

NL Warmte brug voor frietensilo

DE Wärmebrücke für Salzbecken



... + E7/PRS



E7/SF4T

1 126,00 EUR

mm : 400x700(730)xh250/320 kW : 0,35 230/1N 50-60Hz

FR Bac de salage pour pommes frites -Top-
- Dimensions cuve 310x510xh180 mm.

NL Frietensilo -Top-
- Afmetingen van de kuip 310x510xh180 mm.

DE Salzbecken für Pommes frites -OBERPLATTE-
- Beckengröße 310x510xh180 mm.



20

0,2