



**TOP
15/10**



FR Fourneaux électriques "vitrocéramique"

- Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (15/10 mm), pieds réglables en inox (150/200 mm), versions à -TOP-, vérins réglables.
- Vitrocéramique (6 mm), avec foyers radiants diamètre 300 mm. Les plaques en vitrocéramique se caractérisent par une mise à température rapide. Régulateur d'énergie gradué pour chaque foyer.
- Four électrique, chauffage par résistances en inox placées dans la voûte et sous la sole du four. Interrupteur ON/OFF, régulation de 140°C à 300°C, par thermostat, en dotation 1 grille.

NL Elektrische fornuizen "vitrokeramisch"

- Uitgevoerd in R.V.S. AISI 304, diepgetrokken bovenblad (15/10 mm) regelbare poten in R.V.S. (150/200 mm), -TOP-versie, regelbare vijzels.
- Vitrokeramisch (6 mm), met kookzones van diameter 300 mm. De keramische kookplaten zijn gekenmerkt door hun snel temperatuurbereik. Energierecyclage met onderverdeling van iedere zone.
- Elektrische oven, verwarming d.m.v. R.V.S., weerstanden geplaatst in het plafond van de oven. Switch ON/OFF, regeling 140°C tot 300°C, standaard toebehoren 1 rooster.

DE Elektro "Ceran" Herde

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, "Top" gestanz (15/10mm dick), regulierbare Füße aus Edelstahl (150/200 mm), -TOP- Version, regulierbare Fußspindel.
- Ceran (6 mm) mit Wärmekochfelder, Ø 300 mm. Die Cerankochflächen zeichnen sich durch ihren schnellen Temperaturanstieg aus. Die Wärmeleistung kann für jede Kochfläche graduell reguliert werden.
- Elektrobackofen, Aufheizung durch Widerstandselemente aus Edelstahl im Gewölbe und unter dem Backofenboden. ON/OFF Schalter, Regulierung von 140°C bis 300°C durch Thermostat, Ausstattung 1 Gitter.

VITROCERAMIC



E17/2VC4T-N

mm : 400x700(730)xh250/320

kW : 4,4

400/3N 50-60Hz

- Ⓢ Cuisinière électrique vitrocéramique, 2 zones -TOP-
- 2 foyers Ø 230 mm, indépendants (2x 2,2 kW).



- Ⓢ Elektrische vitrokeramische kookplaat 2 zones -TOP-
- 2 afzonderlijke kookzones Ø 230 mm (2x 2,2 kW).



- Ⓢ Elektroherd 2 Cerankochflächen -TOP-
- 2 Kamine Ø 230 mm, unabhängig (2x 2,2 kW).



E17/4VC8T-N

mm : 800x700(730)xh250/320

kW : 8,8

400/3N 50-60Hz

- Ⓢ Cuisinière électrique vitrocéramique, 4 zones -TOP-
- 4 foyers Ø 230 mm, indépendants (4x 2,2 kW).



- Ⓢ Elektrische vitrokeramische kookplaat 4 zones -TOP-
- 4 afzonderlijke kookzones Ø 230 mm (4x 2,2 kW).



- Ⓢ Elektroherd 4 Cerankochflächen -TOP-
- 4 Kamine Ø 230 mm, unabhängig (4x 2,2 kW).