



TOP  
15/10



#### FR Bains-marie électriques

- Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (15/10 mm), vérins de mise à niveau, étanchéité à l'eau "IPX4".
- Cuve avec angles arrondis en acier inox AISI 304. Robinet de décharge. Pour l'alimentation automatique en eau du E17/BM8T Voir (A17/R2BM).
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox AISI 304, placées en dessous de la cuve. Interrupteur ON/OFF, régulation de 30°C à 90°C.

#### NL Elektrisch bain-marie

- Uitgevoerd in R.V.S. AISI 304, diepgetrokken bovenblad (15/10 mm), verstelbare poten in hoogte, waterdichtheid "IPX4".
- Kuip met afgeronde hoeken, in R.V.S. 18/10 AISI 304. Afvoerkran. Voor automatische wateraansluiting E17/BM8T zie model (A17/R2BM).
- Elektrische verwarming d.m.v. gepantserde weerstanden in R.V.S. AISI 304 aangebracht onder de kuip. Schakelaar, regeling tussen 30°C en 90°C.

#### DE Elektro Bain-Marie

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. "Top" gestanzt (15/10mm dick), regulierbare FüÙe, wassergeschützt "IPX4".
- Becken mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304. Ablasshahn. Für eine automatische Wasserversorgung E17/BM8T, siehe (A17/R2BM).
- Elektrische Aufheizung durch gepanzerte Widerstandselemente aus Edelstahl AISI 304 unter dem Becken. ON/OFF Schalter, Regulierung von 30°C bis 90°C.

10



GASTRONORM



### E17/BM4T-N

mm : 400x700(730)xh250/320

kW : 1,5

230/1N 50-60Hz

#### Ⓢ Bain-marie électrique GN 1/1 profondeur 150 mm -TOP-

- Cuve: 306x510xh156 mm, pour bacs GN jusqu'à 150 mm.

NB: livré sans bacs gastronorm.



#### Ⓢ Elektrisch bain-marie GN 1/1 diepte 150 mm -TOP-

- Kuip: 306x510xh156 mm, voor GN bakken tot 150 mm.

NB: wordt geleverd zonder GN bakken.

#### Ⓢ Elektro Bain-Marie GN 1/1 Tiefe 150 mm -TOP-

- Becken: 306x510xh156 mm, GN bis 150 mm.

Lieferung ohne Gastronorm Behälter.



27

0,22

1/3

1/3

1/3

### E17/BM8T-N

mm : 800x700(730)xh250/320

kW : 3

400/3N 50-60Hz

#### Ⓢ Bain-marie électrique GN 2/1 profondeur 150 mm -TOP-

- Cuve: 630x510xh156 mm, pour bacs GN jusqu'à 150 mm.

NB: livré sans bacs gastronorm.



#### Ⓢ Elektrisch bain-marie GN 2/1 diepte 150 mm -TOP-

- Kuip: 630x510xh156 mm, voor GN bakken tot 150 mm.

NB: wordt geleverd zonder GN bakken.

#### Ⓢ Elektro Bain-Marie GN 2/1 Tiefe 150 mm -TOP-

- Becken: 630x510xh156 mm, GN bis 150 mm.

Lieferung ohne Gastronorm Behälter.



40

0,4

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3