



### FR Cuiseurs à pâtes gaz

- Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (15/10ème), pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l'eau "IPX5".
- Cuve, avec angles arrondis, en acier inox AISI 316, munie d'un trop plein. Robinet d'eau pour le remplissage, vanne de décharge (à bille).
- Chauffage gaz, par des brûleurs à flamme horizontale, placés en-dessous de la cuve. Allumage piezo-électrique. Régulation par une vanne gaz.

### NL Pastakokers gas

- Uitgevoerd in R.V.S. AISI 304, diepgetrokken bovenblad (15/10mm), verstelbare poten in R.V.S., waterdichtheid "IPX5".
- Kuip met afgeronde hoeken in R.V.S. AISI 316. Uitgerust met een overloop. Waterto-voerkraan en kogelkraan).
- Gasverwarming door branders met horizontale vlam, geplaatst onder de kuip. Elektrische piezo-ontsteking. Regeling door gaskraan.

### DE Gas Nudelkocher

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. "Top" gestanz (15/10mm), regulierbare Füße(150/200 mm), wassergeschützt "IPX5".
- Becken mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 316, ausgestattet mit einem Überlauf. Wasserhahn zum auffüllen des Beckens, Ablasshahn (kugelförmig).
- Gasaufheizung durch Gasbrenner mit horizontaler Flamme unterhalb des Beckens. Elektrische Piezozündung. Regulierung der Flamme durch Gasventil.



## ADVANTAGE

POWER CONTROL

FR "Power control" dispositif de contrôle d'énergie, garantissant puissance et rapidité tout en économisant de l'énergie. Cuve emboutie avec angles arrondis, éléments de chauffe hors cuve.

NL "Power Control" energiecontrolesysteem, waarborgt kracht en snelheid, en bespaart tegelijkertijd energie. Diepgetrokken kuip met afgeronde hoeken, verwarmings-elementen buiten de kuip.

DE "Power control" Vorrichtung zur Energiekontrolle, garantiert Leistung und Schnelligkeit und spart gleichzeitig Energie. Gestanztes Becken mit abgerundeten Ecken, Heizelemente außerhalb des Beckens.

page 143



### G17/CPA4-N

mm : 400x700(730)xh850/920

kcal/h : 9890

FR Cuiseur à pâtes gaz 24,5 litres sur armoire (sans paniers)

- Cuve 250x400xh300 mm, capacité 24,5 litres.

NL Pastakoker op gas 24,5 liter op kast (zonder manden)

- Kuip 250x400xh300 mm, capaciteit 24,5 liter.

DE Gas Nudelkocher 24,5 Liter auf Unterbau (ohne Körbe)

- Becken 250x400xh300 mm, Kapazität 24,5 Liter.



### G17/CPA8-N

mm : 800x700(730)xh850/920

kcal/h : 19780

FR Cuiseur à pâtes gaz, 2x 24,5 litres, sur armoire (sans paniers)

- 2 cuves 250x400xh300 mm, capacité 2x 24,5 litres.

NL Pastakoker op gas, 2x 24,5 liter, op kast (zonder manden)

- 2 kuipen 250x400xh300 mm, capaciteit 2x 24,5 liter.

DE Gas Nudelkocher 2x 24,5 Liter mit Unterbau (ohne Körbe)

- 2 Becken 250x400xh300 mm, Kapazität 2x24,5 Liter.

