



TOP
15/10



POWER
CONTROL

page 143



FR Cuiseurs à pâtes électriques

- Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (15/10 mm), pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l'eau "IPX5".
- Cuve, avec angles arrondis, en acier inox AISI 316, munie d'un trop plein. Robinet d'eau pour le remplissage, vanne de décharge (à bille).
- Chauffage électrique de type infrarouge, mise à température rapide, régulateur d'énergie.

NL Elektrische pastakokers

- Uitgevoerd in R.V.S. AISI 304, diepgetrokken bovenblad (15/10 mm), verstelbare poten in R.V.S., waterdichtheid "IPX5".
- Kuip met afgeronde hoeken in R.V.S. AISI 316. Uitgerust met een overloop. Waterto-voerkraan en (kogelkraan).
- Elektrische verwarming door middel van R.V.S. gepantserde, ondergedompelde weerstanden, temperatuurregeling door schakelaar

DE Elektro Nudelkocher

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. "Top" gestanz (15/10 mm), regulierbare FüÙe (150/200 mm), wassergeschützt "IPX5".
- Becken mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 316, ausgestattet mit einem Überlauf. Wasserhahn zum auffüllen des Beckens, Ablasshahn (kugelförmig).
- Elektrische Aufheizung durch Infrarot Heizelemente für einen schnellen Temperaturanstieg, Energieregulierung.

ADVANTAGE

FR "Power control" dispositif de contrôle d'énergie, garantissant puissance et rapidité tout en économisant de l'énergie. Cuve emboutie avec angles arrondis, éléments de chauffe hors cuve.

NL "Power Control" energiecontrolesysteem, waarborgt kracht en snelheid, en bespaart tegelijkertijd energie. Diepgetrokken kuip met afgeronde hoeken, verwarmings-elementen buiten de kuip.

DE "Power control" Vorrichtung zur Energiekontrolle, garantiert Leistung und Schnelligkeit und spart gleichzeitig Energie. Gestanztes Becken mit abgerundeten Ecken, Heizelemente außerhalb des Beckens.

E17/CPA4-N

mm : 400x700(730)xh850/920

kW : 6

400/3N 50-60Hz

FR Cuiseur à pâtes électrique, 24,5 litres, sur armoire (sans paniers)

- Cuve 250x400xh300 mm, capacité 24,5 litres.



NL Elektrische pastakoker 24,5 liter, op kast (zonder manden)

- Kuip 250x400xh300 mm, capaciteit 24,5 liter.



DE Elektro Nudelkocher 24,5 Liter auf Unterbau (ohne Korb)

- Becken 250x400xh300 mm, Kapazität 24,5 Liter.



E17/CPA8-N

mm : 800x700(730)xh850/920

kW : 12

400/3N 50-60Hz

FR Cuiseur à pâtes électrique, 2x 24,5 litres, sur armoire (sans paniers)

- 2 cuves 250x400xh300 mm, capacité 2 x 24,5 litres.



NL Elektrische pastakoker 2x 24,5 liter, op kast (zonder manden)

- 2 kuipen 250x400xh300 mm, capaciteit 2 x 24,5 liter.



DE Elektro Nudelkocher 2x 24,5 Liter mit Unterbau (ohne Korb)

- 2 Becken 250x400xh300 mm, Kapazität 2 x 24,5 Liter.

