


**TOP
20/10**

(FR) Friteuses gaz

- Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (20/10 mm), pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l'eau "IPX5".
- Cuve emboutie en "Y" avec angles arrondis, munie d'une zone froide. Réalisation en acier inox AISI 304. Robinet de vidange (à bille) et bac pour décantation de l'huile. Couvercle en inox de série.
- Chauffage gaz, par brûleurs en inox à flamme horizontale, placés sous la cuve. Régulation de 120°C à 190°C.

(NL) Gas friteusen

- Uitvoering in R.V.S. AISI 304, diepgetrokken bovenblad (20/10 mm), verstelbare poten in R.V.S. (150/200 mm), waterdichtheid "IPX5".
- Diepgetrokken kuip "Y" uit R.V.S. AISI 304 met afgeronde hoeken, uitgerust met een koude zone, de (kogel) afvoerkraan van de kuip + opvangbak. Deksel uitgevoerd in roestvrij staal.
- Gasverwarming door branders met horizontale vlam, aangebracht onder de kuip. Temperatuurregeling tussen 120°C en 190°C.

(DE) Gas Friteusen

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, "Top" gestanzt (20/10mm dick), regulierbare Füße aus Edelstahl (150/200mm), wassergeschützt "IPX5".
- Gestanztes Becken in "Y" Form mit abgerundeten Ecken und Kaltzone. Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. Inkl. Ablasshahn (kugelförmig) und Absetzbecken für Öl. Serienmäßig mit Edelstahldeckel.
- Gasaufheizung durch Brenner aus Edelstahl mit horizontaler Flamme unterhalb des Beckens. Regulierung von 120°C bis 190°C.

ADVANTAGE

- (FR) Cuve emboutie en "Y" avec angles arrondis, éléments de chauffe hors cuve.**
- (NL) Diepgetrokken kuip in "Y" vorm met afgeronde hoeken, verwarmingselementen buiten de kuip.**
- (DE) Gestanztes Becken in "Y" Form mit abgerundeten Ecken, Heizelemente außerhalb des Beckens.**


G22/F15A4-N
4 633,00 EUR

mm : 400x900xh850/920

kcal/h : 12040

(FR) Friteuse gaz 1 cuve "Y" 15 litres, brûleurs extérieurs, sur meuble


- Dimensions de la cuve 240x380xh505 mm.
- Quantité d'huile à l'utilisation, min. 13 lit. max. 15 lit.
- 1 panier en acier chromé, dimensions 225x325xh125 mm.

(NL) Gasfriteuse 1 kuip "Y" 15 liter, buitenkant branders, op meubel

- Afmetingen van de kuip 240x380xh505 mm.
- Oliecapaciteit min. 13 lit. max. 15 lit.
- 1 verchromde mand, afmetingen 225x325xh125 mm.

(DE) Gas Friteuse 1 Becken "Y" 15 L, externe Brenner, auf Unterschrank

- Beckenmaße 240x380xh505 mm.
- Verwendbare Ölmenge, min. 13 Liter, max. 15 Liter.
- 1 Korb aus Chromstahl, Dimensionen 225x325xh125 mm.


TANK "Y"


1000 Kcal/h = 1,16 kW