


**TOP
20/10**

GASTRONORM

(FR) Bains-marie électriques

- Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (20/10 mm), vérins de mise à niveau, étanchéité à l'eau "IPX5".
- Cuve, avec angles arrondis, en acier inox AISI 304, munie d'une grille perforée de fond et d'un tube de trop-plein. Pour l'alimentation automatique en eau voir [A17/CLWT](#).
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox AISI 304, placées en dessous du fond de la cuve. Interrupteur ON/OFF, régulation de 30°C à 90°C.

(NL) Elektrische bain-marie

- Uitgevoerd in R.V.S. AISI 304, diepgetrokken bovenblad (20/10 mm), verstelbare poten in hoogte, waterdichtheid IPX5.
- Kuip met afgeronde hoeken, in R.V.S. 18/10 AISI 304, standaard voorzien van geperforeerde dubbele bodem en een overloopbuis. Voor automatische wateraansluiting zie model [A17/CLWT](#).
- Elektrische verwarming d.m.v. gepantserde weerstanden in R.V.S. AISI 304 aangebracht onder de bodem van de kuip. ON/OFF schakelaar, regeling tussen 30°C en 90°C.

(DE) Elektro Bain-Marie

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, "Top" gestanz (20/10 mm dick), regulierbare Füße, wassergeschützt "IPX5".
- Becken mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 304, inkl. Rost mit perforiertem Boden und einer Überlaufvorrichtung. Für eine automatische Wasserversorgung siehe [A17/CLWT](#).
- Elektrische Aufheizung durch gepanzerte Widerstandselemente aus Edelstahl AISI 304 unterhalb des Beckenbodens. ON/OFF Schalter, Regulierung von 30°C bis 90°C.

10


E22/BM8T-N

E22/BM4T-N

| | |
|-----|-----|
| 1/3 | 1/3 |
| 1/3 | 1/3 |
| 1/3 | 1/3 |
| 1/3 | 1/3 |

| |
|-----|
| 1/3 |
| 1/3 |
| 1/3 |
| 1/3 |


E22/BM4T-N
2 353,00 EUR

mm : 400x900xh250/320

kW : 2,2

230/1N 50-60Hz

(FR) Bain-marie électrique, 4 GN 1/3 h150 mm -TOP-


- Dimensions cuve: 350x685xh160 mm, pour bacs GN jusqu'à 150 mm.
- NB : livré sans bacs gastronorm.


(NL) Elektrisch bain-marie, 4 GN 1/3 h150 mm -TOP-

- Afmetingen kuip : 350x685xh160 mm, voor GN bakken tot 150 mm.
- NB : wordt geleverd zonder GN bakken.

(DE) Elektro Bain-Marie, 4 GN 1/3 h150 mm -TOP-

- Beckenmaße: 350x685xh160 mm, für GN Behälter bis 150 mm.
- Lieferung ohne Gastronorm Behälter.



32

0,28


E22/BM8T-N
3 310,00 EUR

mm : 800x900xh250/320

kW : 4,4

400/3N 50-60Hz

(FR) Bain-marie électrique, 8 GN 1/3 h150 mm -TOP-


- Dimensions cuve : 700x685xh160 mm, pour bacs GN jusqu'à 150mm.
- NB : livré sans bacs gastronorm.


(NL) Elektrisch bain-marie, 8 GN 1/3 h150 mm -TOP-

- Afmetingen kuip : 700x685xh160 mm, voor GN bakken tot 150 mm.
- NB : wordt geleverd zonder GN bakken.

(DE) Elektro Bain-Marie, 8 GN 1/3 h150 mm -TOP-

- Beckenmaße: 700x685xh160 mm, für GN Behälter bis 150 mm.
- Lieferung ohne Gastronorm Behälter.



45

0,5