

TOP
20/10POWER
CONTROL

ADVANTAGE

FR "Power control" contrôle d'énergie, garantissant puissance (10 kW par cuve) et rapidité, tout en économisant de l'énergie. Cuve emboutie avec angles arrondis, éléments de chauffe hors cuve.

NL "Power control" energiecontrole, die kracht (10 kW per kuip) en snelheid garanderen, en toch energie bespaart. Diepgetrokken kuip met afgeronde hoeken, verwarmingselementen geplaatst buiten de kuip.

DE "Power control" Energiekontrolle, garantiert Leistung (10 kW je Becken) und Schnelligkeit und spart gleichzeitig Energie. Gestanztes Becken in "Y" Form mit abgerundeten Ecken, Heizelemente außerhalb des Beckens.

FR Cuiseurs à pâtes électriques


- Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (20/10 mm), pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l'eau "IPX5".
- Cuve avec angles arrondis en acier inox AISI 316, munie d'un trop-plein pour les amidons. Robinet d'eau pour le remplissage, vanne de décharge (à bille).
- Chauffage électrique de type infrarouge placé à l'extérieur de la cuve, régulateur d'énergie.

NL Elektrische pastakokers


- Uitgevoerd in R.V.S. AISI 304, diepgetrokken bovenblad (20/10 mm), verstelbare poten in R.V.S. (150/200 mm), waterdichtheid IPX5.
- Kuip met afgeronde hoeken in R.V.S. AISI 316, uitgerust met een overloop voor zetmeel. Een watertoevoerkraan en afvoer (kogelkraan).
- Elektrische verwarming van type infra-rood, geplaatst buiten de kuip. Temperatuur-regeling.

DE Elektro Nudelkocher

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. "Top" gestanzt (20/10mm dick), regulierbarer Füße (150/200 mm), wassergeschützt "IPX5".
- Becken mit abgerundeten Ecken aus Edelstahl AISI 316, ausgestattet mit einem Überlauf. Wasserhahn zum auffüllen des Beckens, Ablasshahn (kugelförmig).
- Elektrische Aufheizung durch Heizelemente Typ Infrarot außerhalb des Beckens, Energieregulierung.



page 224



62 0,56

E22/CPA4-N

4 530,00 EUR

mm : 400x900xh850/920 kW : 10 400/3N 50-60Hz

FR Cuiseur à pâtes électrique, 1 cuve GN 1/1, sur meuble (sans paniers)


- Cuve GN 1/1 300x520xh260 mm, capacité 40 litres.

NL Elektrische pastakoker, 1 kuip GN 1/1, op meubel (zonder korven)

- Kuip GN 1/1 300x520xh260 mm, capaciteit 40 liter.

DE Elek. Nudelkocher 1 Becken GN 1/1 auf Unterschrank (ohne Körbe)

- Becken GN1/1, 300x520xh260 mm, Kapazität 40 Liter.



115 1,03

E22/CPA8-N

7 588,00 EUR

mm : 800x900xh850/920 kW : 20 400/3N 50-60Hz

FR Cuiseur à pâtes électrique, 2 cuves GN 1/1, sur meuble (sans paniers)

- 2 cuves GN 1/1 300x520xh260 mm, capacité 40 litres.

NL Elektrische pastakoker, 2 kuipen GN 1/1, op meubel (zonder korven)

- 2 kuipen GN 1/1 300x520xh260 mm, capaciteit 40 liter.

DE Elek. Nudelkocher 2 Becken GN 1/1 auf Unterschrank (ohne Körbe)

- 2 Becken GN 1/1, 300x520xh260 mm, Kapazität 40 Liter.

