



GN ACCEPTED



ADVANTAGE

FR SYSTÈME S.R.S = Démarrage et arrêt automatique (au contact du plat). - Montée en température instantanée (seulement 30" !). - Grande économie d'énergie, plus besoin de le garder allumé toute la journée ! - Nettoyage facile : pièces démontables. - 400°C en 9" et 570°C sur la plaque vitrocéramique.

NL S.R.S. SYSTEEM = Automatisch starten en stoppen (bij contact met de schotel). - Onmiddellijke temperatuurstijging (slechts 30" !). - Grote energiebesparing, geen noodzaak om het de hele dag lang aan te houden! - Eenvoudige reiniging: verwijderbare onderdelen. - 400°C in 9" en 570°C op de keramische glasplaat.

DE S.R.S.-SYSTEM = Automatisches Starten und Stoppen (bei Kontakt mit der Schale). - Sofortiger Temperaturanstieg (nur 30" !). - Großartige Energieeinsparung, keine Notwendigkeit, sie den ganzen Tag über laufen zu lassen! - Einfache Reinigung: abnehmbare Teile. - 400°C in 9" und 570°C auf der Keramikglasplatte.

FR Salamandres vitrocéramiques

- Mise en température ultra rapide 575°C, en 16 secondes, grâce au principe des foyers radiants.
- Plaque vitrocéramique à foyers indépendants, régulation par commutateur.
- T° maximale de travail 350°C.
- Ajustement du plafond amovible, sans effort (brevet exclusif), 2 latéraux ouverts.
- Nettoyage facile, en toute sécurité.

NL Vitroceramische salamander

- Ultrasnelle verwarming bij 575°C, in 16 seconden, dankzij het principe van de stralingsverwarmers.
- Glazen keramische kookplaat met onafhankelijke open haarden, bestuurd door een schakelaar.
- Maximale werktemperatuur 350°C.
- Verstelling van het afneembare plafond, zonder inspanning (exclusief brevet), 2 open zijden.
- Eenvoudige en veilige reiniging.

DE Glaskeramik Salamander


- Ultrakurze Erwärmung auf 575°C, in 16 Sekunden, dank des Prinzips der Strahlungsheizkörper.
- Glaskeramik-Kochfeld mit unabhängigen Kaminen, gesteuert über einen Schalter.
- Maximale Betriebstemperatur 350°C.
- Anpassung der abnehmbaren Decke, ohne Aufwand (exklusives Patent), 2 offene Seiten.
- Einfache und sichere Reinigung.

VITROCERAMIC

S.R.S. SYSTEM

ON

OFF



45 0,3

MOVABLE ROOF

3 0,02

SA/60VC-SW

2 897,00 EUR

mm : 600x590xh590

kW : 3

230/1N 50-60Hz

FR Salamandre vitrocéramique, plafond mobile, 2 foyers
- 2 foyers indépendants. Surface utile 540x375mm.

NL Vitroceramische salamander, mobiele bovenkant, 2 vuren
- 2 onafhankelijke vuren. Nuttige oppervlakte 540x375mm.

DE Glaskeramik Salamander, höhenverstell. Stahlheizkörper, 2 Heizzonen
- 2 unabhängige Heizzonen. Nutzfläche 540x375mm.

SSM/1

80,00 EUR

FR Support mural pour salamandre 600 mm

NL Wand onderstel voor salamander 600 mm

DE Wandhalterung für Salamander 600 mm



57 0,4

MOVABLE ROOF

3 0,02

SA/80VC-SW

3 764,00 EUR

mm : 800x590xh590

kW : 4,5

400-230/3N 50-60Hz

FR Salamandre vitrocéramique, plafond mobile, 3 foyers
- 3 foyers indépendants. Surface utile 740x375mm.

NL Vitroceramische salamander, mobiele bovenkant, 3 vuren
- 3 onafhankelijke vuren. Nuttige oppervlakte 740x375mm.

DE Glaskeramik Salamander, höhenverstell. Stahlheizkörper, 3 Heizzonen
- 3 unabhängige Heizzonen. Nutzfläche 740x375mm.

SSM/2

87,00 EUR

FR Support mural pour salamandre 800 mm

NL Wand onderstel voor salamander 800 mm

DE Wandhalterung für Salamander 800 mm