



CHINA/3L

mm : 1100x900xh760/1300

kcal/h : 50645

Fourneau wok 3 brûleurs avec rideau d'eau

- Brûleurs type wok 2x Ø 290 mm 21,44 kW 1x Ø 230 mm 10,13 kW.
- Plan de cuisson embouti, bacs de récupération inférieurs.
- Evacuation latérale, bac de décantation avec filtre amovible muni d'un couvercle et d'une bonde de surverse.
- 1 vanne de commande par brûleur, raccordement (gaz 3/4").
- Rideau d'eau comprend un robinet et une étagère.



Wok-formis 3 branders met watergordijn

- Wokvormige branders 2x Ø 290 mm 21,44 kW 1x Ø 230 mm 10,13 kW.
- Diepgetrokken kookoppervlak, lagere opvangbakken.
- Zijdelingse afvoer, bezinkingstank met afneembaar filter met deksel en overloopafvoer.
- 1 regelklep per brander, aansluiting (gas 3/4").
- Het watergordijn bestaat uit een kraan en een plank.

Gas Wok Herd 3 Brenner mit Überflutungssystem

- Wokbrenner 2x Ø 290 mm 21,44 kW 1x Ø 230 mm 10,13 kW.
- Tiefgezogene Kochfläche, untere Auffangwannen.
- Seitlicher Auslauf, Absetzbecken mit abnehmbarem Filter mit Deckel und Überlaufablass.
- 1 Steuerventil pro Brenner, Anschluss (Gas 3/4").
- Der Wasservorhang beinhaltet einen Wasserhahn und ein Regal.



WOK WATER COOLED



CHINA/5L

mm : 1800x900xh760/1300

kcal/h : 80805

Fourneau wok 5 brûleurs avec rideau d'eau

- Brûleurs type wok 3x Ø 290 mm 21,44 kW 2x Ø 230 mm 10,13 kW.
- Plan de cuisson embouti, bacs de récupération inférieurs.
- Évacuation latérale, bac de décantation avec filtre amovible muni d'un couvercle et d'une bonde de surverse.
- 1 vanne de commande par brûleur, raccordement gaz (4/4").
- Rideau d'eau comprend un robinet et une étagère.



Wok-formis 5 branders met watergordijn

- Wokbranders type 3x Ø 290 mm 21,44 kW 2x Ø 230 mm 10,13 kW.
- Diepgetrokken kookoppervlak, lagere opvangbakken.
- Zijdelingse afvoer, bezinkingstank met afneembaar filter met deksel en overloopafvoer.
- 1 regelklep per brander, gasaansluiting (4/4").
- Het watergordijn bestaat uit een kraan en een plank.

Gas Wok Herd 5 Brenner mit Überflutungssystem

- Wokbrenner Typ 3x Ø 290 mm 21,44 kW 2x Ø 230 mm 10,13 kW.
- Tiefgezogene Kochfläche, untere Auffangwannen.
- Seitlicher Auslauf, Absetzbecken mit abnehmbarem Filter mit Deckel und Überlaufablass.
- 1 Steuerventil pro Brenner, Gasanschluss (4/4").
- Der Wasservorhang beinhaltet einen Wasserhahn und ein Regal.



WOK WATER COOLED



CHINA/7L

mm : 2100x900xh760/1300

kcal/h : 110965

Fourneau wok 7 brûleurs avec rideau d'eau

- Brûleurs type wok 4x Ø 290 mm 21,44 kW und 3x Ø 230 mm 10,13 kW.
- Plan de cuisson embouti, bacs de récupération inférieurs.
- Évacuation latérale, bac de décantation avec filtre amovible muni d'un couvercle et d'une bonde de surverse.
- 1 vanne de commande par brûleur, raccordement (gaz 4/4").
- Rideau d'eau comprend un robinet et une étagère.



Wok-formis 7 branders met watergordijn

- Wokvormige branders 4x Ø 290 mm 21,44 kW und 3x Ø 230 mm 10,13 kW.
- Diepgetrokken kookoppervlak, lagere opvangbakken.
- Zijdelingse afvoer, bezinkingstank met afneembaar filter met deksel en overloopafvoer.
- 1 regelklep per brander, aansluiting (gas 4/4").
- Het watergordijn bestaat uit een kraan en een plank.

Gas Wok Herd 7 Brenner mit Überflutungssystem

- Wokbrenner 4x Ø 290 mm 21,44 kW und 3x Ø 230 mm 10,13 kW.
- Tiefgezogene Kochfläche, untere Auffangwannen.
- Seitlicher Auslauf, Absetzbecken mit abnehmbarem Filter mit Deckel und Überlaufablass.
- 1 Steuerventil pro Brenner, Anschluss (Gas 4/4").
- Der Wasservorhang beinhaltet einen Wasserhahn und ein Regal.



WOK WATER COOLED

1000 Kcal/h = 1,16 kW