



ES6/CPT-N

mm : 330x600xh290

kW : 3

230/1N 50-60Hz

Ⓢ Cuiseur à pâtes électrique GN 1/2 200 mm, -Top-

- Cuve emboutie GN 1/2. Robinet de vidange. Interrupteur ON/OFF.
- Régulation de la T° de 30°C à 100°C. Livré avec 4 paniers (138x100xh135 mm).



Ⓢ Elektrische pastakoker GN 1/2 200 mm, -Top-

- Diepgetrokken kuip GN1/2. Afvoerkraan. ON/OFF-schakelaar.
- Regelbaar van 30°C tot 100°C. Geleverd met 4 manden (138x100xh135 mm).

Ⓢ Elektro Nudelkocher GN 1/2 - 200 mm tief, -Top-

- Becken gestanzt GN 1/2. Ablasshahn. ON/OFF Schalter.
- Thermostat regulierbar von 30°C-100°C. Lieferung inkl. 4 Nudelkörbe (138x100xh135 mm).



GS6/GPLT-N

mm : 330x600xh290

kcal/h : 3440

Ⓢ Grill pierre de lave gaz -Top-

- 1 zone de cuisson, grille de cuisson réglable (312x480 mm).
- Livrée avec 5 kg de pierres de lave. Chauffage gaz, brûleur en inox (4 kW). Régulation par vanne gaz, allumage piezo.



Ⓢ Lavasteengril gas -Top-

- 1 kookzone, verstelbaar kookrooster (312x480 mm).
- Geleverd met 5 kg lavastenen. Gasverwarming, roestvrijstalen brander (4 kW). Regeling door gasklep, piezo-ontsteking.

Ⓢ Gas Lavasteingrill -Top-

- 1 Kochzone, verstellbares Gargitter (312x480 mm).
- Wird mit 5 kg Lavasteinen geliefert. Gasheizung, Edelstahlbrenner (4 kW). Regelung durch Gasventil, Piezozündung.



GS6/PLT-N

mm : 330x600xh290

kcal/h : 3440

Ⓢ Plaque de cuisson gaz, lisse -Top-

- Dimensions utiles 230x480 mm, 15,5 dm2.
- Plaques de cuisson en fonte à haute conductibilité thermique de 10mm.
- Chauffage gaz, par brûleurs à flamme stabilisée (4 kW).



Ⓢ Vlakke gasbakplaat -Top-

- Nuttige afmetingen 230x480 mm, 15,5 dm2.
- Gietijzere kookplaten met een hoog warmtegeleidingsvermogen van 10mm.
- Gasverwarming, door middel van gestabiliseerde vlambranders (4 kW).

Ⓢ Gas Grillplatte, glatt -Top-

- Nutzmaße 230x480 mm, 15,5 dm2.
- Kochplatten aus Gusseisen mit hoher Wärmeleitfähigkeit von 10 mm.
- Gasheizung, durch stabilisierte Flammenbrenner (4 kW).



GS6/PLDT-N

mm : 660x600xh290

kcal/h : 6880

Ⓢ Double plaque de cuisson gaz, lisse -Top-

- Dimensions utiles 650x480 mm, 31,2 dm2.
- Plaques de cuisson en fonte à haute conductibilité thermique de 10 mm.
- Régulation indépendante de chaque moitié, de 50°C à 300° C.
- Chauffage gaz par brûleurs à flamme stabilisée (2x 4 kW).



Ⓢ Dubbele vlakke gasbakplaat -Top-

- Nuttige afmetingen 650x480 mm, 31,2 dm2.
- Gietijzere bakplaten met een hoog warmtegeleidingsvermogen van 10 mm.
- Onafhankelijke regeling van elke helft, van 50°C tot 300°C.
- Gasverwarming door gestabiliseerde vlammenbranders (2x 4 kW).

Ⓢ Gas Grillplatte, doppelt, glatt -Top-

- Nutzmaße 650x480 mm, 31,2 dm2.
- Backbleche aus Gusseisen mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit von 10 mm.
- Unabhängige Regelung jeder Hälfte, von 50° bis 300°C.
- Gasbeheizung durch stabilisierte Flammenbrenner (2x 4 kW).