



ES6/PLT-N

mm : 330x600xh290 kW : 3 230/1N 50-60Hz

Ⓢ Plaque de cuisson électrique, lisse, -Top-

- Dimensions utiles 320x480 mm, 15,5 dm2.
- Plaques de cuisson en fonte à haute conductibilité thermique de 10 mm.



Ⓢ Elektrische vlakke bakplaat, -Top-

- Nuttige afmetingen 320x480 mm, 15,5 dm2.
- Gietijzeren kookplaten met een hoog warmtegeleidsvermogen van 10 mm.

Ⓢ Elektro Grillplatte, glatt, -Top-

- Nutzbare Abmessungen 320x480 mm, 15,5 dm2.
- Kochplatten aus Gusseisen mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit von 10 mm.



ES6/PLDT-N

mm : 660x600xh290 kW : 6 400-230/3N 50-60Hz

Ⓢ Double plaque de cuisson électrique lisse -Top-

- Dimensions utiles 650x480 mm 31,2 dm2.
- Plaques de cuisson en fonte à haute conductibilité thermique de 10 mm.
- Régulation indépendante de chaque moitié, de 50°C à 300° C.



Ⓢ Dubbele elektrische vlakke bakplaat -Top-

- Nuttige afmetingen 650x480 mm 31,2 dm2.
- Gietijzeren bakplaten met een hoog warmtegeleidsvermogen van 10 mm.
- Onafhankelijke regeling van elke helft, van 50°C tot 300°C.

Ⓢ Elektro Grillplatte, doppelt, glatt -Top-

- Grillfläche 650x480 mm, 31,2 dm2.
- Gusseisenplatte mit hoher thermischer Leitfähigkeit 10 mm.
- Individuelle Regulierung für jede Seite von 50°C bis 300°C.



NS6/B33

mm : 330x530xh570

- Ⓢ Meuble support inox 330 mm (sans portes)
- Ⓢ Neutrale kast in RVS, 330 mm (zonder deuren)
- Ⓢ Unterbau aus Edelstahl 330 mm (ohne Türen)



NS6/B66

mm : 660x530xh570

- Ⓢ Meuble support inox 660 mm (sans portes)
- Ⓢ Neutrale kast in RVS, 660 mm (zonder deuren)
- Ⓢ Unterbau aus Edelstahl 660 mm (ohne Türen)