



LR/225-T

mm : 700x530x700 kW : 0,5 230/1N 50-60Hz

☉ Pont chauffant, lampes infrarouges (2x 250 W)

- Cadre avec lampes infrarouges (2x 250 W).
- Pieds en caoutchouc, protection en plexiglas.

☉ Warmhoubrug, infrarode lampen (2x 250 W)

- Frame met infraroodlampen (2x 250 W).
- Rubberen poten, plexiglas bescherming.

☉ Wärmebrücke, Infrarotlampen (2x 250 W)

- Rahmen mit Infrarot-Lampen (2x 250 W).
- Gummifüße, Plexiglasschutz.



LR/325-T

mm : 1030x530x700 kW : 0,75 230/1N 50-60Hz

☉ Pont chauffant, lampes infrarouges (3x 250 W)

☉ Warmhoubrug, infrarode lampen (3x 250 W)

☉ Wärmebrücke, Infrarotlampen (3x 250 W)



LRT/225-T

mm : 700x530x700 kW : 1,15 230/1N 50-60Hz

☉ Pont et top chauffants, lampes infrarouges (2x 250 W)

- Chauffage résistance électrique, thermostat de 30 à 90°C. - Cadre avec lampes infrarouges (2x 250 W). Interrupteurs séparés, surface et lampes infrarouges, protection en plexiglas.

☉ Warmhoud brug en top, infrarode lampen (2x 250 W)

- Elektrische weerstandsverwarming, thermostaat van 30 tot 90°C.
- Frame met infraroodlampen (2x 250 W). Afzonderlijke schakelaars, oppervlakte- en infraroodlampen, plexiglasbescherming.

☉ Wärmebrücke und Top, Infrarotlampen (2x 250 W)

- Elektrische Widerstandsheizung, Thermostat von 30 bis 90°C. - Rahmen mit Infrarot-Lampen (2x 250 W). Separate Schalter, Oberflächen- und Infrarotlampen, Plexiglasschutz.



LRT/325-T

mm : 1030x530x700 kW : 1,65 230/1N 50-60Hz

☉ Pont et top chauffants, lampes infrarouges (3x 250 W)

☉ Warmhoud brug en top, infrarode lampen (3x 250 W)

☉ Wärmebrücke und Top, Infrarotlampen (3x 250 W)

08



- ☉ Vitrines chauffantes rotatives
- ☉ Warme vitrines draaiend
- ☉ Wärmevitrinen drehend

page 282



- ☉ Friteuses électriques "gros débit"
- ☉ Elektrische friteuses "groot vermogen"
- ☉ Elektro-Fritteusen "hohe Kapazität"

page 274



- ☉ Friteuse gaz
- ☉ Gas friteuse
- ☉ Gas Friteuse