



DRF-BL

mm : 324x610x406

kW : 0,87

230/1N 50-60Hz

Chauffe-aliments à poser, infra-rouge, plan GN 1/1

- Version à poser, "toggle" switch, GN 1/1.
- Espace libre en dessous du pont chauffant de 356 mm.
- Élément chauffant infrarouge au-dessus du plateau, interrupteur ON/OFF.
- Câble électrique de 1829 mm.

Voedselwarmer tafelmmodel, infrarood, tablet GN 1/1

- Versie tafelmmodel, "toggle" switch, GN 1/1.
- Vrije ruimte onder de verwarmingsbrug van 356 mm.
- Infraroodverwarmingselement boven de plaat, AAN/UIT-schakelaar.
- 1829 mm elektrische kabel.

Wärmestation, Infrarot, Warmhalteplatte GN 1/1

- Version zum Aufstellen, "toggle" Schalter, GN 1/1.
- Abstand unter der Heizbrücke von 356 mm.
- Infrarot-Heizelement über dem Tablett, EIN/AUS-Schalter.
- 1829 mm Elektrokabel.



DRF-FL

mm : 314x610x403

kW : 0,62

230/1N 50-60Hz

Chauffe-aliments à poser, infra-rouge, cuve GN 1/1

- Version à poser, "Toggle" switch, cuve (GN 1/1).
- Espace libre en-dessous du pont chauffant de 356 mm.
- Élément chauffant infra-rouge au dessus de la cuve, interrupteur ON/OFF.
- Câble électrique de 1829 mm.

Voedselwarmer opzetmodel, infrarood, kuip GN 1/1

- Opzetmodel, "Toggle" switch, kuip (GN 1/1).
- Vrije ruimte onder de verwarmingsbrug van 356 mm.
- Infraroodverwarmingselement boven de tank, AAN/UIT-schakelaar.
- 1829 mm elektrische kabel.

Wärmestation, Infrarot, Becken GN 1/1

- Version zum Aufstellen, "toggle" Schalter, Becken (GN 1/1).
- Abstand unter der Heizbrücke 356 mm.
- Infrarot-Heizelement über der Becken, EIN / AUS-Schalter.
- Elektrisches Kabel 1829 mm.

