



RHD/86

mm : 860x150xh60

kW : 0,8

230/1N 50-60Hz

☉ **Chauffe-mets - avec régulateur d'énergie**

- Chauffage par résistance électrique, avec réflecteur. Réalisation en acier inox.
- En dotation: 2 équerres latérales. Cordon électrique (1500 mm).



☉ **Maaltijden warmer - met energieregelaar**

- Verwarming door elektrische weerstand, met reflector. Vervaardigd uit roestvrij staal.
- Inbegrepen: 2 zijbeugels. Elektrisch aansluitsnoer (1500 mm).

☉ **Wärmebrücke - Energieregler**

- Heizung durch elektrischen Widerstand, mit Reflektor. Hergestellt aus Edelstahl.
- Im Lieferumfang enthalten: 2 seitliche Halterungen. Netzkabel (1500 mm).



RHD/126

mm : 1260x150xh60

kW : 1,25

230/1N 50-60Hz

☉ **Chauffe-mets - avec régulateur d'énergie**



☉ **Maaltijden warmer - met energieregelaar**

☉ **Wärmebrücke - Energieregler**



RHD/156

mm : 1560x150xh60

kW : 1,6

230/1N 50-60Hz

☉ **Chauffe-mets - avec régulateur d'énergie**



☉ **Maaltijden warmer - met energieregelaar**

☉ **Wärmebrücke - Energieregler**



RHD/196

mm : 1960x150xh60

kW : 2

230/1N 50-60Hz

☉ **Chauffe-mets - avec régulateur d'énergie**



☉ **Maaltijden warmer - met energieregelaar**

☉ **Wärmebrücke - Energieregler**



SRH/NS

400

☉ **Supports "à pont" chauffe-mets**

☉ **Steunen "brug" maaltijden warmer**

☉ **Brückenthalterung - Wärmebrücke**



PLUS

☉ - Equipement Idéal pour maintenir tous vos plats à bonne température, sans dessécher !!! Version "Plafonnier" en dotation: 2 équerres latérales (En option: Supports "à pont")

☉ - Ideale toestellen om al uw gerechten op een goede temperatuur te houden, zonder dat ze uitdrogen! "Plafond" versie beschikbaar: 2 zijbeugels (optioneel: "Brug" beugels)

☉ - Ideale Ausrüstung, um alle Ihre Gerichte auf einer guten Temperatur zu halten, ohne auszutrocknen! Version "Decke" verfügbar: 2 seitliche Halterungen (optional: "Brücke" Halterungen)

