



DRH-30

mm : 762x152xh64 kW : 0,66 230/1N 50-60Hz

- ☉ **Chauffe-aliments à plafond, 760 mm**
 - Habillage en inox. interrupteur ON/OFF.
 - Avec chaînes de suspension. Élément chauffant en acier armé.
 - Fils de protection renforcés, une meilleure sécurité, sans affecter la distribution de la chaleur.
- ☉ **Voedselverwarmer plafondmodel, 760 mm**
 - Roestvrijstalen bekleding. ON/OFF schakelaar.
 - Met ophangkettingen. Verwarmingselement in versterkt staal.
 - Versterkte beschermende draden, betere veiligheid, zonder de warmteverdeling te beïnvloeden.
- ☉ **Warmhaltebrücke zum Aufhängen, 760 mm**
 - Verkleidung aus Edelstahl. EIN/AUS-Schalter.
 - Mit Aufhängeketten. Heizelement aus verstärktem Stahl.
 - Verstärkte Schutzdrähte, mehr Sicherheit, ohne Beeinträchtigung der Wärmeverteilung.



DRH-42

mm : 1067x152xh60 kW : 0,95 230/1N 50-60Hz

- ☉ **Chauffe-aliments à plafond, 1070 mm**
- ☉ **Voedselverwarmer plafondmodel, 1070 mm**
- ☉ **Warmhaltebrücke zum Aufhängen, 1070 mm**



DRH-54

mm : 1372x152xh64 kW : 1,25 230/1N 50-60Hz

- ☉ **Chauffe-aliments à plafond, 1370 mm**
- ☉ **Voedselverwarmer plafondmodel, 1370 mm**
- ☉ **Warmhaltebrücke zum Aufhängen, 1370 mm**



Our design office

help you to create an graphic projecting, presentations and budgeting for collective catering (rendering, printing layouts and technical legends).