GPE/210

mm : 750x435xh260/320 | kW : 3 | 230/1N 50Hz

Grille pain électrique, automatique, bande 210 mm

- Productivité : 1080 toasteurs/h, interrupteur On/Off, commandes indépendantes (supérieur, inférieur).
- Régulateur de vitesse du tapis, tapis en acier inox, largeur 210 mm, profondeur 500 mm, Hauteur réglable de 40 à 75 mm.
- Construction en acier inox, partie supérieure pour maintenir au chaud, pieds réglables.

Elektrische band broodrooster L.210 mm (H.75)

- Productiviteit: 1080 broodroosters/uur, Aan/Uit schakelaar, onafhankelijke bediening (boven, onder).
- Bandsnelheidsregelaar, roestvrijstalen band, breedte 210 mm, diepte 500 mm, in hoogte verstelbaar van 40 tot 75 mm.
- Roestvrijstalen uitvoering, bovenstuk om warme, verstelbare poten te houden.

Elektrischer Durchlauftoaster L210mm (H75)

- Produktivität: 1080 Toaster/h, Ein-/Ausschalter, unabhängige Steuerung (oben, unten).
- Bandgeschwindigkeitsregler, Edelstahlband, Breite 210 mm, Tiefe 500 mm, höhenverstellbar von 40 bis 75 mm.
- Edelstahlkonstruktion, Oberteil zum Warmhalten, verstellbare Füße.

ADVANTAGE

FR - Idéale pour pain de mie, pain brioché, bagels, baguettes, tranches de pain de campagne, gaufres, tartines beurrées, pain garni, viennoiserie, petites pizzas, quiches...

NL - Ideaal voor kruimelbrood, briochebrood, bagels, stokbrood, sneden boerenbrood, wafels, boterhammen, toast, geroosterd brood, Weense gebakjes, kleine pizza's, quiches, ...

DE - Ideal für Sandwichbrot, Brioche, Bagels, Baguettes, Landbrotscheiben, Waffeln, Butterbrot, Toast, Toastbrot, Wiener Gebäck, kleine Pizzen, Quiches.....

27 | 0,12

TA/540

mm : 500x680xh460 | kW : 2,65 | 230/1N 50-60Hz

Toaster automatique, 540 toasts/heure

- Production 300 à 540 toasts/heure, sans préchauffage.
- 2 rampes de chauffe, chacune avec 4 tubes quartz.
- Sélecteur de rampes, vitesse du tapis réglable.
- Ouverture dim. 264xh89 mm.
- Moteur auto-lubrifiant.

Automatische toaster, 540 toasts/uur

- Productie 300 tot 540 toasts/uur, zonder voorverwarming.
- 2 verwarmingshellingen, elk met 4 kwartsbuizen.
- Ramp selector, instelbare bandsnelheid.
- Afmetingen opening: 264xh89 mm.
- Zelfsmerende motor.

Durchlauftoaster, 540 Scheiben/Std.

- Produktion 300 bis 540 Toasts/Stunde, ohne Vorwärmung.
- 2 Heizrampen mit je 4 Quarzrohren.
- Rampenwahlschalter, einstellbare Bandgeschwindigkeit.
- Öffnungsgröße 264xh89 mm.
- Selbstschmierender Motor.

20 | 0,13