



Autorevers



### CGE11-P

mm : 865x685x565 kW : 6,5 400-230/3N 50-60Hz

Ⓢ Four électrique à convection, 4x GN 1/1 + humidificateur manuel

- Livré avec une grille GN 1/1 (530x325 mm).
- 2 turbines "autoreverse"
- Humidificateur manuel.



Ⓢ Elektrische convectionoven, 4x GN 1/1 + manuele bevochtiger

- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 (530x325 mm).
- 2 ventilatoren "autoreverse"
- Manuele verdamper.

Ⓢ Elektro-Konvektionsofen, 4x GN 1/1 + manueller Befeuchter

- Serienmäßig mit 1 Grillrosteinlage GN 1/1 (530x325 mm).
- 2 Ventilatoren "autoreverse"
- Befeuchter manuell.

### CGE11-P-230/1-

mm : 865x685x565 kW : 3,6 230/1N 50-60Hz

Ⓢ Four électrique à convection 4x GN 1/1 + humidificateur manuel (230/1N)

Ⓢ Elektrische convectionoven, 4x GN 1/1 + manuele bevochtiger (230/1N)

Ⓢ Elektro-Konvektionsofen 4x GN 1/1 + manueller Befeuchter (230/1N)



4x GN 1/1  
HUMIDIFICATION



Autorevers



### CGE611-BP

mm : 865x685x715 kW : 7,9 400-230/3N 50-60Hz

Ⓢ Four électrique à convection 6x GN 1/1 + humidificateur manuel

- Livré avec une grille GN 1/1 (530x325 mm).
- 2 Turbines "autoreverse".
- Humidificateur manuel.



Ⓢ Elektrische convectionoven, 6x GN 1/1 + manuele bevochtiger

- Geleverd met 1 rooster GN 1/1 (530x325 mm).
- 2 ventilatoren "autoreverse"
- Manuele verdamper.

Ⓢ Elektro-Konvektionsofen 6x GN 1/1 + manueller Befeuchter

- Serienmäßig mit 1 Grillrosteinlage GN 1/1 (530x325 mm).
- 2 autoreversible Ventilatoren
- Befeuchter manuell.

6x GN 1/1  
HUMIDIFICATION

## PLUS

Ⓢ - Fours professionnel, grandes prestations (7,9 kW). - Turbines "autoreverse" surdimensionnées! (2800 T/min-utes). - Châssis "renforcé", ultra robuste, super isolé. - Porte double vitrage (ouvrable), avec verre "haute température" de 4 mm. - Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge... - Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse, ...

Ⓢ - Professionele ovens, hoge prestaties (7,9 kW). - Oversized " auto-reverse" turbines! (2800 RPM). - Verstevigd" chassis, ultra robuust, super geïsoleerd. - Dubbele beglaasde deur (openrijdbaar), met 4 mm "hoge temperatuur" glas. - Diepgetrokken bodem die condensatie naar de afvoer opvangt..... - Breed scala aan accessoires, steunen, rijskamer,....

Ⓢ - Professionelle Öfen, hohe Leistung (7,9 kW). - Überdimensionale "Auto-Reverse"-Turbinen! (2800 U/MIN). - Verstärktes" Gehäuse, ultra robust, superisoliert. - Doppelverglaste Tür (zu öffnen), mit 4 mm "Hochtemperatur"-Glas. - Tiefgezogener Boden, der das Kondenswasser zum Auslauf sammelt..... - Breites Sortiment an Zubehör, Stützen, Blechkammer,....

