



TLSC1-BP-S

mm : 540x585x820

- ④ Piètement four, avec tablette inférieure
- ④ Onderstel oven, met bodetablet
- ④ Untergestell Öfen, mit Zwischenboden

FOR: CGE23-P * CPE434-P

TLSC1-BG-S

mm : 690x585x820

- ④ Piètement four, avec tablette inférieure
- ④ Onderstel oven, met bodetablet
- ④ Untergestell Öfen, mit Zwischenboden



FOR: CGE11-P * CGE11-P 230/1 * CPE644-P * CPE644-P 230/1 * CGE611-BP * CPE664-BP



HOT

+30° +60°



AMHF/BGC-P

mm : 585x585x934

kW : 1,5

230/1N 50-60Hz

- ④ Armoire de pousse pour four, 1 porte, 8 niveaux
 - Porte en verre trempé (6 mm) avec poignée inox.
 - Chauffage par résistances blindées inox.
 - Cuvette GN interne pour humidifier l'armoire.
 - Structures pour platines inclus 8 niveaux (74 mm), (433x333 ou 353x325 GN2/3)
- ④ Rijskast voor oven, 1 deur, 8 niveaus
 - Gehard glazen deur (6 mm) met roestvrijstalen handgreep.
 - Verwarming door middel van gepantserde weerstanden van roestvrij staal.
 - Interne GN-schaal om de kast te bevochtigen.
 - De structuren voor platen omvatten 8 niveaus (74 mm), (433x333 of 353x325 GN2/3).
- ④ Gärschrank mit Blechstruktur für Öfen, 1 Tür, 8 Ebenen
 - Tür aus gehärtetem Glas (6mm) mit Edelstahlgriff.
 - Aufheizen durch verstärkte Heizelemente.
 - Innen GN Wanne um den Schrank zu befeuchten.
 - Struktur für Schalen, 8 Niveaus (74 mm), (433x333mm oder 353x325mm GN2/3).

FOR: GASTRO23/X-S * BRIO43/X-P * BRIO43S/X-P * CPE434-P * CGE23-P

FOR: GASTRO23/X-S * BRIO43/X-P * BRIO43S/X-P * CPE434-P * CGE23-P



HOT

+30° +60°



AMHF/346-P

mm : 875x706x934

kW : 2

230/1N 50-60Hz

- ④ Armoire de pousse pour four 2 portes 8 niveaux
 - Porte en verre trempé (6 mm) avec poignée inox.
 - Chauffage par résistances blindées inox.
 - Cuvette GN interne pour humidifier l'armoire.
 - Structure avec glissières 8 niv. (74 mm), double rangé (600x400 EN ou GN1/1).
- ④ Rijskast voor oven 2 deuren 8 niveau's
 - Gehard glazen deur (6 mm) met roestvrijstalen handgreep.
 - Verwarming door middel van gepantserde weerstanden van roestvrij staal.
 - Interne GN-schaal om de kast te bevochtigen.
 - Geleidersstructuur 8 niveaus (74 mm), dubbele rij geleiders (600x400 EN of GN1/1).
- ④ Gärschrank für Öfen mit 2 Türen, 8 Ebenen
 - Tür aus gehärtetem Glas (6mm) mit Edelstahlgriff.
 - Aufheizen durch verstärkte Heizelemente.
 - Innen GN1/1 Wanne um den Schrank zu befeuchten.
 - Struktur für Schalen, 8 Ebenen (74 mm), doppelreihig (600x400 EN oder GN1/1).

FOR: CGE11-P * BRIO64/X-S * CPE644-P * CGE611-BP * CPE664-BP