



DFV-511/PTS

mm : 710x770xh600 kW : 6 400-230/3N 50-60Hz

☉ **Four électrique TOUCH SCREEN vapeur - convection 5x GN 1/1 - AUTO-CLEANING**

- Système de lavage intégré AUTO-CLEANING.
- Livré de série avec 1 grille GN 1/1.



☉ **TOUCH SCREEN elektrische stoom/convectionoven, 5x GN 1/1 - AUTO-CLEANING**

- Geïntegreerd wassysteem AUTO-CLEANING
- Standaard geleverd met 1 GN 1/1 rooster.

☉ **Elektrooven Damp/Konvektion TOUCH SCREEN, 5x GN 1/1 - AUTO-CLEANING**

- Integriertes Waschsystem AUTO-CLEANING.
- Standardlieferung mit 1 Raster GN 1/1.

5x GN1/1



DFV-1011/PTS

mm : 710x770xh940 kW : 12 400-230/3N 50-60Hz

☉ **Four électrique TOUCH SCREEN vapeur/convection, 10x GN 1/1 - AUTO-CLEANING**

- Système de lavage intégré AUTO-CLEANING
- Livré de série avec 2 grilles GN 1/1.



☉ **TOUCH SCREEN elektrische oven stoom-convection, 10x GN 1/1 - AUTO-CLEANING**

- Geïntegreerd wassysteem AUTO-CLEANING
- Standaard geleverd met 2 roosters GN 1/1.

☉ **Elektrooven Damp/Konvektion TOUCH SCREEN, 10x GN 1/1 - AUTO-CLEANING**

- Integriertes Waschsystem AUTO-CLEANING.
- Standardlieferung mit 2 Raster GN 1/1.

10x GN1/1



DFV-1511/PTS

mm : 750x790xh1650 kW : 18 400-230/3N 50-60Hz

☉ **Four électrique TOUCH SCREEN vapeur/convection, 15x GN 1/1 - AUTO-CLEANING**

- Système de lavage intégré AUTO-CLEANING
- Livré de série avec 2 grilles GN 1/1.
- Piètement inox, livré de série.



☉ **TOUCH SCREEN elektrische stoom/convectionoven, 15x GN 1/1 - AUTO-CLEANING**

- Geïntegreerd wassysteem AUTO-CLEANING
- Standaard geleverd met 2 roosters GN 1/1.
- Standaard geleverd met roestvrij stalen onderstel.

☉ **Elektrooven Damp/Konvektion TOUCH SCREEN 15x GN 1/1 - AUTO-CLEANING**

- Integriertes Waschsystem AUTO-CLEANING
- Standardlieferung mit 2 Raster GN 1/1
- Serienmäßig mit Untergestell aus rostfreiem Stahl.

15x GN1/1



ADVANTAGE

☉ **ADVANTAGE**

Functions and temperatures: Convection (air chaud) 20°C/270°C - Vapeur 20°C/100°C - Mixte convection - Vapeur 20°C/270°C.

☉ **ADVANTAGE**

Functions and temperatures: Convection (hot air) 20°C/270°C - Steam 20°C/100°C - Mixed convection - Steam 20°C/270°C.

☉ **ADVANTAGE**

Funktionen und Temperaturen: Konvektion (Heißluft) 20°C/270°C - Dampf 20°C/100°C - Mischkonvektion - Dampf 20°C/270°C.



HXF-CLVP

mm : 708x612xh275 - kW : 0,15 - 230/1N 50Hz

- ☉ Option : Hotte condensation vapeur, (400 m³/h)
- ☉ Optie: dampkap verdampingscondensatie, (400 m³/h)
- ☉ Option: Abzugshaube mit Dampfcondensation, (400 m³/h)

ONLY: DFV-511/PTS DFV-1011/PTS



HXF15-CLVP

mm : 708x612xh275 - kW : 0,15 - 230/1N 50Hz

- ☉ Option : Hotte condensation vapeur, (400 m³/h)
- ☉ Optie: dampkap verdampingscondensatie, (400 m³/h)
- ☉ Option: Abzugshaube mit Dampfcondensation, (400 m³/h)

ONLY: DFV-1511/PTS