



D86/6B

3 382,00 EUR

mm : 600x630xh830

kW : 6,5

400-230/3N 50Hz

⑥ Lave-vaisselle panier 500x500mm + Break Tank

- Avec dispositif anti-pollution de type AB (Break Tank), incluant la pompe de rinçage (boiler atmosphérique). Pompe de vidange de série.




⑥ Vaatwasser mand 500x500mm + Break Tank

- Met anti-vervuiling voorziening type AB (Break Tank), inclusief de spoelpomp (atmosferische boiler). Standaard met afvoerpomp.

⑥ Geschirrspülmaschine Körbe 500x500mm + Break Tank

- Mit anti-verschmutzungs system type AB (Break Tank), integriert Klarspülpumpe (atmosphärischer Boiler). Mit Laugenpumpe eingebaut.



D86/6B-AC

3 685,00 EUR

mm : 600x630xh830

kW : 6,5

400-230/3N 50Hz

⑥ Lave-vaisselle panier 500x500mm + Break Tank + Adoucisseur en continu

- Adoucisseur d'eau en continu, incorporé.
- Avec dispositif anti-pollution de type AB (Break Tank), incluant la pompe de rinçage (boiler atmosphérique). Pompe de vidange de série.



⑥ Vaatwasser mand 500x500mm + Break Tank + Doorlopende ontharder

- Ingebouwde waterverzachter.
- Met anti-vervuiling voorziening type AB (Break Tank), inclusief de spoelpomp (atmosferische boiler) - Standaard met afvoerpomp.

⑥ Geschirrspülmaschine Körbe 500x500mm + Break Tank + kontinuierliche Entkalkung

- Eingebauten Entkalker.
- mit Anti- Verschmutzungssystem Typ AB Break Tank, integriert Klarspülpumpe (atmosphärischer Boiler) - mit eingebauter Laugenpumpe

ADVANTAGE

⑥ Continuous Water Softener :

- L'adoucisseur en continu, garde en permanence l'eau adoucie, indépendamment du nombre de cycles de lavage, pour un résultat irréprochable et offre l'avantage de ne pas devoir arrêter le lave-vaisselle pour permettre la régénération des résines, pendant le cycle de lavage des micro-interruptions permettent de régénérer les résines, tout en continuant à laver!

⑥ Continuous Water Softener :

- De doorlopende ontharder, houdt het water continu verzacht, onafhankelijk van het aantal wasbeurten, voor een onberispelijker resultaat, met als voordeel dat de vaatwasser niet moet stil gelegd worden voor de regeneratie met hars. Tijdens de wasbeurt staan micro-onderbrekingen toe om de regeneratie met hars te laten gebeuren, en dit alles door ononderbroken verder te wassen.

⑥ Continuous Water Softener :

- Der kontinuierliche Entkalker bietet eine konstante Entkalkung, unabhängig von der Anzahl Waschzyklen, für eine ausgezeichnete Waschleistung. Der Vorteil ist dass die Maschine nicht unterbrochen werden muss für die Harzregeneration. Ganz kurze Pausen im Waschzyklus reichen aus um den Harz regenerieren zu lassen während der maschine ununterbrochen weiterspült

500x500 MM

PERISTALTIC PUMP

BREAK TANK ANTI-POLLUTION DEVICE

CONTINUOUS WATER SOFTENER

