




**400x400 MM  
FULL HYGIENE  
BREAK TANK ANTI-POLLUTION DEVICE**




## ADVANTAGE

**FR** Continuous Water Softener : - L' adoucisseur en continu, garde en permanence l'eau adoucie, indépendamment du nombre de cycles de lavage, pour un résultat irréprochable et offre l'avantage de ne pas devoir arrêter le lave-vaisselle pour permettre la régénération des résines, pendant le cycle de lavage des micro-interruptions permettent de régénérer les résines, tout en continuant à laver!

**NL** Continuous Water Softener : - De doorlopende ontharder, houdt het water continu verzacht, onafhankelijk van het aantal wasbeurten, voor een onberispelijk resultaat, met als voordeel dat de vaatwasser niet moet stil gelegd worden voor de regeneratie met hars. Tijdens de wasbeurt staan micro-onderbrekingen toe om de regeneratie met hars te laten gebeuren, en dit alles door ononderbroken verder te wassen.

**DE** Continuous Water Softener : - Der kontinuierliche Entkalker bietet eine konstante Entkalkung, unabhängig von der Anzahl Waschzyklen, für eine ausgezeichnete Waschleistung. Der Vorteil ist dass die Maschine nicht unterbrochen werden muss für die Harzregeneration. Ganz kurze Pausen im Waschzyklus reichen aus um den Harz regenerieren zu lassen während der maschine ununterbrochen weiterspült.

**CONTINUOS WATER SOFTENER**



Water max 55°C, softened 5°F, 3 tot 4 bar

### DBS5/6

**2 562,00 EUR**

mm : 465x550xh710

kW : 3,4

230/1N 50Hz

**FR** Lave-verres, panier 400x400 mm "Full Hygiene"

- Hauteur de charge verres 300 mm.
- De 60 à 24 paniers/heure, PLD cycle 60", 120", 150".
- 3 phases : lavage, décharge, rinçage.
- Pompe de vidange de série. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).

**NL** Glazenwasser, mand 400x400 mm "Full Hygiene"

- Laadhoogte glazen 300 mm.
- 24 tot 60 manden /uur, PLD cyclus 60", 120", 150".
- 3 fases : wassen ,afvoer, spoelen.
- Standaard afvoerpomp. Standaard spoelpomp (atmosferische boiler).

**DE** Gläserspülmaschine, Korb 400x400 mm "Full Hygiene"

- Gläserhöhe 300 mm.
- Von 60 bis 24 Körbe/Stunde, PLD zyklus 60", 120", 150".
- 3 Phasen: Waschdurchgang, Abpumpen, Klarspülen.
- Ablaufpumpe Standard. Integriert Klarspülpumpe (Boiler).



### DBS5/6-AC

**2 889,00 EUR**

mm : 465x550xh710

kW : 3,4

230/1N 50Hz

**FR** Lave-verres panier 400x400 mm " Full-Hygiène ", avec adoucisseur continu

- Avec adoucisseur en continu, incorporé
- Hauteur de charge verres 300 mm.
- De 60 à 24 paniers/heure, PLD cycle 60", 120", 150".
- 3 phases : lavage, décharge, rinçage.
- Pompe de vidange de série. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).

**NL** Glazenwasser, mand 400x400 mm " Full-Hygiène ", met doorlopende ontharder

- Doorlopende ontharder, ingebouwd.
- Laadhoogte glazen 300 mm.
- Van 60 tot 24 manden /uur. PLD cycle 60", 120", 150".
- 3 fases : wassen ,afvoer, spoelen.
- Standaard afvoerpomp. Standaard spoelpomp (atmosferische boiler).

**DE** Gläserspülmaschine, Korb 400x400 mm " Full-Hygiène ", mit kontinuierlicher Entkalkung

- Mit kontinuierlicher Enthärtung, eingebaut.
- Gläserhöhe 300 mm.
- Von 60 bis 24 Körbe/Std. PLD cycle 60", 120", 150".
- 3 Phasen: Waschdurchgang, Abpumpen, Klarspülen.
- Ablaufpumpe Standard. Integriert Klarspülpumpe (Boiler).

