




**500x500 MM
FULL HYGIENE
BREAK TANK ANTI-POLLUTION DEVICE**




ADVANTAGE

FR Continuous Water Softener : - L' adoucisseur en continu, garde en permanence l'eau adoucie, indépendamment du nombre de cycles de lavage, pour un résultat irréprochable et offre l'avantage de ne pas devoir arrêter le lave-vaisselle pour permettre la régénération des résines, pendant le cycle de lavage des micro-interruptions permettent de régénérer les résines, tout en continuant à laver!

NL Continuous Water Softener : - De doorlopende ontharder, houdt het water continu verzacht, onafhankelijk van het aantal wasbeurten, voor een onberispelijk resultaat, met als voordeel dat de vaatwasser niet moet stil gelegd worden voor de regeneratie met hars. Tijdens de wasbeurt staan micro-onderbrekingen toe om de regeneratie met hars te laten gebeuren, en dit alles door ononderbroken verder te wassen.

DE Continuous Water Softener : - Der kontinuierliche Entkalker bietet eine konstante Entkalkung, unabhängig von der Anzahl Waschzyklen, für eine ausgezeichnete Waschleistung. Der Vorteil ist dass die Maschine nicht unterbrochen werden muss für die Harzregeneration. Ganz kurze Pausen im Waschzyklus reichen aus um den Harz regenerieren zu lassen während der maschine ununterbrochen weiterspült.

CONTINUOS WATER SOFTENER



Water max 55°C, softened 5°Fr, 3 tot 4 bar

DFE8/6

3 114,00 EUR

mm : 575x605xh820 kW : 5,4 400-230/3N 50Hz

FR Lave-vaisselle panier 500x500 mm "Full Hygiene"

- Hauteur de charge assiettes diam. 365 mm (hauteur verres 325 mm).
- De 30 à 20 paniers/heure, PLD cycles 120", 180", continu et "Sanitisation".
- 3 phases : lavage, décharge, rinçage.
- Pompe de vidange de série. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).



NL Vaatwasser mand 500x500mm "Full Hygiene"

- Borden laadhoogte Ø 365mm (hoogte glazen 325 mm).
- Van 30 tot 20 manden/uur; PLD cyclus 120", 180", continu en "Sanitisation".
- 3 fases : wassen, afvoer, spoelen.
- Standaard afvoerpomp. Standaard spoelpomp (atmosferische boiler).

DE Geschirrspülmaschine Körbe 500x500mm "Full Hygiene"

- Einschubhöhe für Teller Ø 365mm, (Höhe Gläser 325mm)
- 30-20 Körbe/Stunde, PLD Zyklus 120", 180", kontinuierlich und " Sanitisation".
- 3 Phasen: Waschdurchgang, Abpumpen, Klarspülen.
- Geliefert mit Laugenpumpe eingebaut. Geliefert mit Klarspülpumpe eingebaut (atmosphärischer Boiler)

DFE8/6-AC

3 411,00 EUR

mm : 575x605xh820 kW : 5,4 400-230/3N 50Hz

FR Lave-vaisselle panier 500x500 mm "Full Hygiene", avec adoucisseur continu

- Adoucisseur d'eau en continu, incorporé (ATTENTION: raccordement à l'eau froide).
- Hauteur de charge assiettes diam. 365 mm (hauteur verres 325 mm).
- De 30 à 20 paniers/heure, PLD cycles 120", 180", continu et "Sanitisation".
- 3 phases : lavage, décharge, rinçage.
- Pompe de vidange de série. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).



NL Vaatwasser mand 500x500mm "Full Hygiene", met doorlopende ontharder

- Doorlopende waterontharder, ingebouwd. (LET OP: koudwateraansluiting).
- Borden laadhoogte Ø 365mm (hoogte glazen 325 mm).
- Van 30 tot 20 manden/uur; PLD cyclus 120", 180", doorlopend en "Sanitisation".
- 3 fases : wassen, afvoer, spoelen.
- Standaard afvoerpomp. Standaard spoelpomp (atmosferische boiler).

DE Geschirrspülmaschine Körbe 500x500mm "Full Hygiene", mit kontinuierlicher Entkalkung

- Eingebauter kontinuierlicher Wasserenthärter (ACHTUNG: Kaltwasseranschluss).
- Einschubhöhe für Teller Ø 365mm, (Höhe Gläser 325mm)
- 30-20 Körbe/Stunde, PLD Zyklus 120", 180", kontinuierlich und "Sanitisation".
- 3 Phasen: Waschdurchgang, Abpumpen, Klarspülen.
- Geliefert mit Laugenpumpe eingebaut. Geliefert mit Klarspülpumpe eingebaut (atmosphärischer Boiler)