



DFS7/6

3 144,00 EUR

mm : 600x635xh820 kW : 8,2 400-230/3N 50Hz

FR Lave-vaisselle, panier 500x500 mm "Full-Hygiene"

- Hauteur de charge assiettes Ø 360 mm (hauteur verres 350 mm).
- De 60 à 24 paniers/heure, PLD cycles 60", 120", 150" ou continu .
- 3 phases : lavage, décharge, rinçage.
- Pompe de vidange de série. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).

NL Vaatwasser, mand 500x500 mm "Full-Hygiene"


- Borden laadhoogte Ø 360 mm (hoogte glazen 350 mm).
- Van 60 tot 24 manden/uur, PLD cyclus 60", 120", 150" of doorlopend.
- 3 fases : wassen, afvoer, spoelen.
- Standaard afvoerpomp. Standaard spoelpomp (atmosferische boiler).

DE Geschirrspülmaschine, Korb 500x500 mm "Full-Hygiene"

- Einschubhöhe für Teller Ø 360 mm (Höhe Gläser 350 mm).
- 60-24 Körbe/Stunde, PLD Zyklus 60", 120", 150" oder kontinuierlich.
- 3 Phasen: Waschdurchgang, Abpumpen, Klarspülen.
- Geliefert mit Laugenpumpe eingebaut. Geliefert mit Klarspülpumpe eingebaut (atmosphärischer Boiler).



page 458



500x500 MM
FULL HYGIENE
BREAK TANK ANTI-POLLUTION DEVICE

ADVANTAGE

FR Continuous Water Softener : - L' adoucisseur en continu, garde en permanence l'eau adoucie, indépendamment du nombre de cycles de lavage, pour un résultat irréprochable et offre l'avantage de ne pas devoir arrêter le lave-vaisselle pour permettre la régénération des résines, pendant le cycle de lavage des micro-interruptions permettent de régénérer les résines, tout en continuant à laver!

NL Continuous Water Softener : - De doorlopende ontharder, houdt het water continu verzacht, onafhankelijk van het aantal wasbeurten, voor een onberispelijk resultaat, met als voordeel dat de vaatwasser niet moet stil gelegd worden voor de regeneratie met hars. Tijdens de wasbeurt staan micro-onderbrekingen toe om de regeneratie met hars te laten gebeuren, en dit alles door ononderbroken verder te wassen.

DE Continuous Water Softener : - Der kontinuierliche Entkalker bietet eine konstante Entkalkung, unabhängig von der Anzahl Waschzyklen, für eine ausgezeichnete Waschleistung. Der Vorteil ist dass die Maschine nicht unterbrochen werden muss für die Harzregeneration. Ganz kurze Pausen im Waschzyklus reichen aus um den Harz regenerieren zu lassen während der maschine ununterbrochen weiterspült.

CONTINUOS WATER SOFTENER



Water max 55°C, softened 5Fr, 3 tot 4 bar

DFS7/6-AC

3 377,00 EUR

mm : 600x635xh820 kW : 8,2 400-230/3N 50Hz

FR Lave-vaisselle, panier 500x500 mm "Full Hygiene", avec adoucisseur continu

- Adoucisseur d'eau en continu, incorporé
- Hauteur de charge assiettes Ø 360 mm (hauteur verres 350 mm).
- De 60 à 24 paniers/heure, PLD cycles 60", 120", 150" ou continu .
- 3 phases : lavage, décharge, rinçage.
- Pompe de vidange de série. Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).

NL Vaatwasser, mand 500x500 mm "Full Hygiene", met doorlopende ontharder

- Doorlopende ontharder, ingebouwd.
- Borden laadhoogte Ø 360 mm (hoogte glazen 350 mm).
- Van 60 tot 24 manden/uur, PLD cyclus 60", 120", 150" of doorlopend.
- 3 fases : wassen, afvoer, spoelen.
- Standaard afvoerpomp. Standaard spoelpomp (atmosferische boiler).

DE Geschirrspülmaschine, Korb 500x500 mm "Full Hygiene", mit kontinuierlicher Entkalkung

- Kontinuierlicher Entkalker eingebaut.
- Einschubhöhe für Teller Ø 360 mm (Höhe Gläser 350 mm).
- 60-24 Körbe/Stunde, PLD Zyklus 60", 120", 150" oder kontinuierlich.
- 3 Phasen: Waschdurchgang, Abpumpen, Klarspülen.
- Geliefert mit Laugenpumpe eingebaut. Geliefert mit Klarspülpumpe eingebaut (atmosphärischer Boiler)

