



BS-TS...

On request



DLW11-TS/D

TOUCH  
SCREEN

## PLUS

Ⓡ Machines dotées du dispositif pour la télé-maintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande.

Ⓝ Toestel met dispositief voor onderhoud op afstand via GSM. Standaard met USB-poort op het schakelbord.

Ⓢ Maschinen mit System zur Fernwartung mittels Mobiltelefon ausgestattet. Serienmäßig mit integriertem USB Anschluss auf dem Bedienfeld.

### Ⓡ Lave-linges professionnels à super essorage


- Panneau de commande supérieur "incliné".
- Contrôle anti-balourd (pas de nécessité d'ancrage au sol).
- Avec ordinateur de bord "touch screen" de 7", multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmes d'usine).
- Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300).
- Cuve et panier en acier inox AISI 304.
- Humidité résiduelle 50%.
- Raccordement eau chaude ou froide.
- Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage.
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Réalisation extérieure en acier inox AISI 304.

### Ⓝ Professionele wasmachines met super centrifugering

- Hellend schakelbord.
- Controle voor onbalans (geen vloerbevestiging nodig).
- Met boordcomputer "touch screen" van 7", meertalig, geheugen voor 200 programma's, (8 reeds voorgeprogrammeerd).
- Super droogzwierend met 1000 tr/min. (factor-G 300).
- Kuip en mand in R.V.S. AISI 304.
- Restwatergehalte 50%.
- Wateraansluiting (warm of koud).
- Bovenste wasbak met 3 compartimenten voor wasproducten.
- Noodstopknop van type "Hot shot".
- Gemaakt uit R.V.S. AISI 304.

### Ⓢ Professionelle hoctourige Waschschleudermaschinen

- Oberes Bedienfeld "schräggestellt".
- Anti-Vibrationskontrolle (keine Bodeninstallation notwendig).
- Bordcomputer "touch screen" von 7, mehrsprachig, 200 speicherbare Programme (8 vorprogrammiert).
- Hoctourige Schleudergang 1000 T/Min. (G 300 Faktor).
- Trommel aus Edelstahl AISI 304.
- 50 % Restfeuchtigkeit.
- Kalt- oder Warmwasseranschluss.
- Oberer Waschmittelbehälter mit 3 Fächern für Waschmittel.
- Notfall-Druckknopf.
- Außen hergestellt aus Edelstahl AISI 304.



	DLW11-TS/D	DLW14-TS/D	DLW18-TS/D	DLW23-TS/D
Capacity (kg)	11	14	18	23
Width x depth x height (mm)	720x958x1039	880x934x1344	880x1039x1344	880x1129x1344
Drum volume (liters - Ø mm)	105 - 535	140 - 700	180 - 700	215 - 700
Load diameter (mm)	282	380	380	380
Velocity spin-drying (rpm)	1000	947	947	947
Power (kW)	10.5	11	14.5	18
Water consumpt (liters)	169	234	297	380
Max, absorbed power (amp.)	16	17	22	27
Voltage (V)	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz
Weight (kg)	269	405	435	450
Volume (m³)	0,85	1,30	1,40	1,55
Touch screen	✓	✓	✓	✓
	<b>10 964,00 EUR</b>	<b>14 605,00 EUR</b>	<b>16 057,00 EUR</b>	<b>20 018,00 EUR</b>

Options

DPL-TS/D

"Peristaltic" measuring cap for liquid detergent

**629,00 EUR**

PD/DLW-TS/D

Discharge pump for washing machine

**1 258,00 EUR**

On request : 230/3 50Hz