



On request

TOUCH
SCREEN

PLUS

FR Machines dotées du dispositif pour la télé-maintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande.

NL Toestel met dispositief voor onderhoud op afstand via GSM. Standaard met USB-poort op het schakelbord.

DE Maschinen mit System zur Fernwartung mittels Mobiltelefon ausgestattet. Serienmäßig mit integriertem USB Anschluss auf dem Bedienfeld.



DLW40-TS/D



DLW55-TS/D

FR Lave-linges industriels à super essorage


- Contrôle anti-balourd, livré de série avec base pour ancrage au sol.
- Avec ordinateur de bord "touch screen", multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmés d'usine).
- Port USB en façade.
- Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300).
- Cuve et panier en acier inox AISI 304.
- Humidité résiduelle 50%.
- Raccordement eau chaude ou froide.
- Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage.
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Réalisation extérieure en acier inox AISI 304.

NL Industriële wasmachines met super centrifugering

- Controle voor onbalans, geleverd met basis voor vloerbevestiging.
- Met boordcomputer "touch screen", meertalig, 200 programma's onthoudbaar (8 geprogrammeerd)
- USB-poort op de voorkant.
- Super centrifugering met 1000 tr/min. (factor-G 300).
- Kuip en mand in R.V.S. AISI 304.
- Restwatergehalte 50%.
- Wateraansluiting (warm of koud).
- Bakje met 3 vakjes voor wasmiddel.
- Spoedstop-toets van type "Hot shot".
- Gemaakt uit R.V.S. AISI 304.

DE Hochtourige Industriewaschschleudermaschinen

- Anti-Vibrationskontrolle, serienmäßig mit Basis zur Bodeninstallation.
- Bordcomputer "touch screen", mehrsprachig, 200 speicherbare Programme (8 vorprogrammiert).
- USB Anschluss an der Vorderseite.
- Hochtouriger Schleudergang 1000 T/Min. (G 300 Faktor).
- Trommel aus Edelstahl AISI 304.
- 50% Restfeuchtigkeit.
- Kalt- oder Warmwasseranschluss.
- Oberer Waschmittelbehälter mit 3 Fächern für Waschmittel.
- Notfall-Druckknopf.
- Außen hergestellt aus Edelstahl AISI 304.



	DLW40-TS/D	DLW55-TS/D
Capacity (kg)	40	55
Width x depth x height (mm)	1540x1532xh1770	1540x1747xh1770
Drum volume (liters - ø mm)	400 - 977	565 - 977
Load diameter (mm)	530	530
Velocity spin-drying (rpm)	830	829
Power (kW)	32	39
Water consumpt (liters)	702	960
Max, absorbed power (amp.)	49	60
Voltage (V)	400/3N 50Hz-60Hz	400/3N 50Hz-60Hz
Weight (kg)	1540	1730
Volume (m ³)	4,6	5,2
Touch screen	✓	✓
	41 991,00 EUR	48 594,00 EUR

Options

DPL-TS/D

"Peristaltic" measuring cap for liquid detergent

629,00 EUR

PD/DLW-TS/D

Discharge pump for washing machine

1 258,00 EUR

On request : 230/3 50Hz