



DSE-23/TS

DSE-34/TS

FR Séchoirs rotatifs professionnels électriques

- Rotation du tambour alternée.
- Panneau de commande "Touch Screen" de 4.3".
- Affichage des fonctions, multilingues.
- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).
- Dispositif d'auto-diagnostic.
- Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction de défroissage, facilitant la finition du linge.
- Tambour à linge en acier inox AISI 304.
- Evacuation extérieure Ø 150 mm.
- Réalisation en acier peint (peinture époxy).
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".

NL Roterende professionele elektrische droogmachines

- Afwisselende rotatie van de trommel.
- Bedieningspaneel "Touch Screen" van 4.3".
- Meertalige weergave van de functies op de display.
- 30 programma's gememoriseerd (herprogrammeerbaar).
- Dispositief voor auto-diagnose.
- Koelfunctie op het einde van de cyclus en anti-kreuken functie, maakt de afwerking van de was makkelijker.
- Wastrommel in R.V.S. AISI 304.
- Externe evacuatie Ø 150 mm.
- Gemaakt uit geverfd staal (epoxy verf).
- Spoedstopstoets van type "Hot shot".

DE Professionelle Elektro Wäschetrockner

- Rotationsinvertierer für Trommel.
- "Touch Screen" von 4.3".
- Funktionsanzeige, mehrsprachig.
- 30 gespeicherte Programme (neu programmierbar).
- Automatische Selbstdiagnose.
- Kühlfunktion am Zyklusende und Anti-Knitterschutzfunktion, erleichtert die weitere Wäschbearbeitung.
- Wäschetrommel aus Edelstahl AISI 304.
- Äußere Evakuierung Ø 150 mm.
- Hergestellt aus lackiertem Stahl (Epoxy Farbe).
- Notfall-Druckknopf.



	DSE-23/TS	DSE-34/TS
Capacity 1/20 (kg)	23	34
Width x depth x height (mm)	1022x918xh1852	1022x1188xh1852
Drum diameter (mm)	977	977
Drum depth (mm)	590	870
Power (kW)	25.1	37.1
Max. absorbed power (amp.)	36.7	54.1
Drain diameter (mm)	200	200
Air flow (m³/min)	29	28
Voltage (V)	400/3N 50Hz	400/3N 50Hz
Weight (kg)	312	352
Volume (m³)	2	2.7
	9 111,00 EUR	9 626,00 EUR

On request : 230/3 50Hz