



TOUCH SCREEN



NOMEX FIREPROOFING TEXTIL

PLUS

FR Le Nomex est un textile ignifuge conforme aux normes de "protection contre les flammes et les chaleurs intenses" et a des propriétés anti-électrostatiques. Les autres avantages du Nomex sont : ininflammabilité, protection contre la chaleur, haute résistance aux produits chimiques, antistatique, durabilité et confort.

NL Nomex is een onbrandbaar textiel die toestaat aan de normen "bescherming tegen vlammen en intense warmte" en is anti-elektrostatisch. Andere voordelen van Nomex zijn: onontvlambaarheid, bescherming tegen warmte, hoge bestendigheid tegen chemische producten, antistatisch, duurzaamheid en comfort.

DE Nomex ist ein feuerbeständiges Textilgewebe gemäß den Vorgaben für "Schutz gegen Flammen und intensive Hitze" und hat eine anti-elektrostatische Eigenschaft. Weitere Vorteile von Nomex sind: Nichtentflammbarkeit, Schutz vor Hitze, hohe Beständigkeit gegen chemische Produkte, Antistatik, Lebensdauer und Komfort.

FR Repasseuses professionnelles

- Dotée d'un système d'aspiration pour évacuer l'évaporation de l'humidité résiduelle.
- Habillage du rouleau en Nomex, cuve en acier chromé.
- Panneau de commande "Touch Screen" de 4.3".
- Affichage des fonctions, multilingues.
- 30 programmes mémorisés (reprogrammables).
- Régulation "automatique" de la vitesse et de la température.
- Dispositif de refroidissement du cylindre "Cool Down".
- Vitesse de repassage variable.
- Protège doigts et bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".
- Livré de série avec barre anti panique inférieure.
- Châssis en acier peint (peinture époxy).

NL Professionele strijkers

- Bezorgt met een aspiratiesysteem voor het evacueren van de verdamping van het restwatergehalte.
- Rol bekleed in Nomex, kuip in verchromd staal.
- Bedieningspaneel "Touch Screen" van 4.3".
- Meertalige weergave van de functies op de display.
- 30 gememoriseerde programma's (herprogrammeerbaar).
- "Automatische" regulatie van snelheid en temperatuur.
- Koeldispositief van de cylinder "Cool Down".
- Gevarieerde strijksnelheid.
- Vingerprotectie en spoedstoptoets van type "Hot shot".
- Standaard geleverd met onder een anti-paniek staaf.
- Geraamte in geveerd staal (epoxy verf).

DE Professionelle Mangeln

- Inkl. Absaugungssystem zur Evakuierung der Verdampfung der Restfeuchtigkeit.
- Rollenbezug aus Nomex, Trommel aus Chromstahl.
- "Touch Screen" von 4.3".
- Funktionsanzeige, mehrsprachig.
- 30 gespeicherte Programme (neu programmierbar).
- "Automatische" Regulierung der Geschwindigkeit und der Temperatur.
- Kühlsystem des Zylinders "Cool Down".
- Variierbare Bügelgeschwindigkeit.
- Händeschutz und Notfall-Druckknopf.
- Serienmäßig mit Sicherheits-Stange.
- Ausführung aus lackiertem Stahl (Epoxy Farbe).



	DFN150/33A-TS	DFN175/33A-TS	DFN200/33A-TS
Roller length (mm)	1500	1750	2000
Roller diameter (mm)	330	330	330
Width x depth x height (mm)	2013x719xh1142	2263x719xh1142	2513x719xh1142
Ironing speed (m/min)	1-10	1-10	1-10
Hourly production* (kg)	40	50	60
Residual humidity (%)	20	20	20
Power (kW)	8,1	11,1	14,1
Max. absorbed power (amp.)	13	16	21
Voltage (V)	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz	400/3N 50-60Hz
Weight (kg)	215	232	249
Volume (m³)	1,7	1,9	2,1
	9 111,00 EUR	9 904,00 EUR	10 564,00 EUR

On request : 230/3 50Hz