



DATIC20E/7

15 829,00 EUR

mm : 1700x770xh1615 kW : 23,7 400/3N 50Hz

FR Lave-vaisselle à traction de paniers 200Pan/H

- Lavage + rinçage. 3 vitesses d'avancement.
- Prédiseignée pour entrée à gauche.
- Hauteur de charge 440 mm.
- Dispositif anti-pollution type AB "Break Tank". Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).



NL Korventransport vaatwassers 200Kor/U

- Wassen + spoelen. 3 versnellingen.
- Aanleg voor ingang links.
- Hoogte laadruimte 440 mm.
- Anti-vervuiling apparaat AB type "Break Tank". Standaard spoelpomp (atmosferische boiler).

DE Korbtransportspülmaschine 200Körbe/St.

- Waschen + Spülung. 3 Geschwindigkeiten.
- Prädisponiert für Anschluss links (vielseitig beim Anschluss rechts, außer beim Trocknungsmodul). Belastungshöhe 440 mm.
- Umweltschutzvorrichtung Typ AB "Break Tank". Spülpumpe in Serie (Boiler).



DATIC20E/7(DX)

15 829,00 EUR

mm : 1700x770xh1615 kW : 23,7 400/3N 50Hz

FR Lave-vaisselle à traction de paniers 200Pan/H

- Prédiseignée pour entrée à droite


NL Korventransport vaatwassers 200Kor/U

- Aanleg voor ingang rechts

DE Korbtransportspülmaschine 200Körbe/St.

- Prädisponiert für Anschluss rechts

BREAK TANK ANTI-POLLUTION DEVICE



DATIC37E/7

21 693,00 EUR

mm : 2519x770xh1615 kW : 28,2 400/3N 50Hz

FR Lave-vaisselle à traction de paniers 270Pan/H

- Prélavage + lavage + rinçage. 3 vitesses d'avancement.
- Prédiseignée pour entrée à gauche.
- Hauteur de charge 440 mm.
- Dispositif anti-pollution type AB "Break Tank". Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).



NL Korventransport vaatwassers 270 Kor/U

- Voorwas + wassen + spoelen. 3 versnellingen.
- Aanleg voor ingang links.
- Hoogte laadruimte 440 mm.
- Anti-vervuiling apparaat AB type "Break Tank". Standaard spoelpomp (atmosferische boiler).

DE Korbtransportspülmaschine 270 Körbe/St

- Waschen + Spülung. 3 Geschwindigkeiten.
- Prädisponiert für Anschluss links (vielseitig beim Anschluss rechts, außer beim Trocknungsmodul).
- Belastungshöhe 440 mm.
- Umweltschutzvorrichtung Typ AB "Break Tank". Spülpumpe in Serie (Boiler).



DATIC37E/7(DX)

21 693,00 EUR

mm : 2519x770xh1615 kW : 28,2 400/3N 50Hz

FR Lave-vaisselle à traction de paniers 270Pan/H

- Prédiseignée pour entrée à droite


NL Korventransport vaatwassers 270 Kor/U

- Aanleg voor ingang rechts

DE Korbtransportspülmaschine 270 Körbe/St

- Prädisponiert für Anschluss rechts

BREAK TANK ANTI-POLLUTION DEVICE



Water max 55°C, softened 5°F, 3 tot 4 bar