



GTP-3/LD

2 732,00 EUR

mm : 560x700xh514 kW : 0,49 230/1N 50Hz

FR Cellule de congélation rapide 3x GN 1/1 (8-5 Kg.)

- Faible encombrement (possibilité de la loger dans la tablette inférieure d'une table de travail).
- Production par cycle : 8 Kg (+70° C +3° C) et 5 Kg (+70° C -18° C)
- Sonde à coeur de série.
- Porte (non réversible) avec poignée en acier inox. Guides pour platines en acier inox, espacement 65 mm. 4 vérins réglables.

NL Snelvriescel 3x GN 1/1 (8-5 Kg.)

- Kleine omvang (kan op de onderste plank van een werktafel worden geplaatst).
- Productie per cyclus: 8 Kg (+70° C +3° C) en 5 Kg (+70° C -18° C).
- Kernsonde als standaard.
- Deur (niet omkeerbaar) met roestvrijstalen handgreep. Geleiders voor roestvrijstalen platen, tussenruimte 65 mm. 4 verstelbare cilinders.

DE Schnellgefrierzelle 3x GN 1/1 (8-5 Kg.)

- Kleine Stellfläche (Stellmöglichkeit auf den Grundboden eines Arbeitstisches).
- Produktion pro Zyklus: 8 Kg (+70° C +3° C) und 5 Kg (+70° C -18° C) - Serienmäßig mit Kernsonde.
- Tür (nicht umkehrbar) mit Edelstahlgriff. Führungen für Edelstahlplatten, Abstand 65 mm. 4 verstellbare Zylinder.



GN 1/1

+70°+3°

+70°-18°



60

0,43



GTP-5/LD

3 571,00 EUR

mm : 790x700xh880/900 kW : 0,69 230/1N 50Hz

FR Cellule de congélation rapide 5x GN 1/1 (ou) 600x400 (12-8Kg.)

- Production par cycle: 12 Kg (+70° C +3° C) et 8 Kg (+70° C -18° C)
- Sonde à coeur de série. Structure "anti-basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement 65 mm. Porte réversible, poignée encastrée.
- Charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). Groupe compresseur disposé sur glissières "extractible", facilité SAV. 4 pieds en inox réglables.

NL Snelvriescel 5x GN 1/1 (of) 600x400 (12-8Kg.)

- Productie per cyclus: 12 Kg (+70° C +3° C) en 8 Kg (+70° C -18° C).
- Kernsonde als standaard. "Antikantelbare"-structuur in roestvrij staaldraad (uitneembaar) met een afstand van 65 mm. Omkeerbare deur, verzonken handgreep.
- Scharnieren met automatische terugloop (90° vergrendeling). Compressorunit op "afneembare" geleiders, gemakkelijk te onderhouden. 4 verstelbare roestvrijstalen voetjes.

DE Schnellgefrierzelle 5x GN 1/1 oder 600x400 (12-8Kg.)

- Produktion pro Zyklus: 12 Kg (+70°C +3°C) und 8 Kg (+70° C -18° C)
- Serienmäßig mit Kernsonde. Struktur "feststehend" aus Edelstahl (abnehmbar), Abstand 65 mm. Umkehrbare Tür, versenkter Griff.
- Scharniere mit auto. Rückstellung (Blockade bei 90°). Kompressorinheit auf "abnehmbaren" Schlitten angeordnet, servicefreundlich. 4 verstellbare Edelstahlfüße.


 GN 1/1
or EN 600x400

+70°+3°

+70°-18°



106

0,77



GTP-10/LD

5 068,00 EUR

mm : 790x800xh1420 kW : 1,3 230/1N 50Hz

FR Cellule de congélation rapide 10x GN 1/1 (ou) 600x400 (30-20 Kg.)

- Production par cycle: 30 Kg (+70° C +3° C) et 20 Kg (+70° C -18° C).- Sonde à coeur de série. Structure "anti-basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement 65 mm. Porte réversible, poignée encastrée.
- Charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). Groupe compresseur disposé sur glissières "extractible", facilité SAV. 4 pieds en inox réglables.

NL Snelvriescel 10x GN 1/1 (of) 600x400 (30-20 Kg.)

- Productie per cyclus: 30 Kg (+70° C +3° C) en 20 Kg (+70° C -18° C).- Kernsonde als standaard. "Antikantelbare"-structuur in roestvrij staaldraad (verwijderbaar), met een tussenruimte van 65 mm. Omkeerbare deur, verzonken handgreep.
- Scharnieren met automatische terugloop (90° vergrendeling). Compressorunit op "afneembare" geleiders, gemakkelijk te onderhouden. 4 verstelbare roestvrijstalen voetjes.

DE Schnellgefrierzelle 10x GN 1/1 oder 600x400 (30-20 Kg.)

- Produktion pro Zyklus: 30 Kg (+70°C +3°C) und 20 Kg (+70° C -18°C).- Serienmäßig mit Kernsonde. Struktur "feststehend" aus Edelstahl (abnehmbar), Abstand 65 mm. Umkehrbare Tür, versenkter Griff.
- Scharniere mit auto. Rückstellung (Blockade bei 90°). Kompressorinheit auf "abnehmbaren" Schlitten angeordnet, servicefreundlich. 4 verstellbare Edelstahlfüße.


 GN 1/1
or EN 600x400

+70°+3°

+70°-18°



153

1,19