




GN 1/1
or EN 600x400

+70°-18°

+70°+3°



CBT101/NT

6 323,00 EUR

mm : 790x830xh1430 kW : 1,56 230/1N 50Hz

FR Cellule de congélation rapide, 10x GN 1/1 - 600x400 (36-25) TOUCH SC
- Production par cycle : 36 Kg (+70°C +3°C) ou 25 Kg (+70°C -18°C)
- Sonde à coeur de série. Structure "anti basculante", espacement 67 mm.
- Porte réversible (Voir Kit **PK-CIG**). Charnières (à droite) avec rappel automatique (90°).
- Isolation 60 mm d'épaisseur. 4 pieds en inox réglables.



NL Snelkoelcel, 10x GN 1/1 - 600x400 (36-25 kg) TOUCH SCREEN
- Productie per cyclus: 36 Kg (+70°C +3°C) of 25 Kg (+70°C -18°C).
- Kernsonde als standaard. "Antikantelbare" structuur, tussenruimte 67 mm.
- Omkeerbare (Zie **PK-CIG** Kit) deur. Scharnieren (rechts) met automatische terugloop (90°).
- Isolatie 60 mm dik. 4 verstelbare roestvrijstalen poten.


DE Schockfroster, 10x GN 1/1 - 600x400 (36-25 kg) TOUCH SCREEN
- Produktion pro Zyklus: 36 Kg (+70°C +3°C) oder 25 Kg (+70°C -18°C)
- Kernsonde serienmäßig. "Kippsichere" Struktur, Abstand 67 mm.
- Wendetür (Siehe **PK-CIG**-Kit). Scharniere (rechts) mit automatischer Rückstellung (90°).
- Isolierung 60 mm dick. 4 verstellbare Edelstahlfüße.



GN 1/1
or EN 600x400

+70°-18°

+70°+3°



CBT151/NT

8 044,00 EUR

mm : 790x830xh1770 kW : 2,1 400/3N 50Hz

FR Cellule de congélation rapide, 15x GN 1/1 - 600x400 (48-32 kg) TOUCH SC
- Production par cycle : 48 Kg (+70°C +3°C) ou 32 Kg (+70°C -18°C)
- Sonde à coeur de série. Structure "anti basculante", espacement 67 mm.
- Porte réversible (Voir Kit **PK-CIG**). Charnières (à droite) avec rappel automatique (90°).
- Isolation 60 mm d'épaisseur. 4 pieds en inox réglables.



NL Snelkoelcel, 15x GN 1/1 - 600x400 (48-32 kg) TOUCH SCREEN
- Productie per cyclus: 48 Kg (+70°C +3°C) of 32 Kg (+70°C -18°C).
- Kernsonde als standaard. "Antikantelbare" structuur, tussenruimte 67 mm
- Omkeerbare deur (Zie **PK-CIG** Kit) . Scharnieren (rechts) met automatische terugloop (90°).
- Isolatie 60 mm dik. 4 verstelbare roestvrijstalen poten.

DE Schockfroster, 15x GN 1/1 - 600x400 (48-32 kg) TOUCH SCREEN
- Produktion pro Zyklus : 50 kg (+70°C +3°C) oder 35 kg (+70°C -18°C).
- Serienmäßig mit Kernsonde. Struktur "feststehend", Abstand 65 mm.
- Umkehrbare Tür (Siehe **PK-CIG**-Kit). Scharniere mit auto. Rückstellung (90°).
- Isolierung 70 mm. 4 verstellbare Füße aus Edelstahl.

PK-CIG

47,00 EUR



FR Kit réversibilité, charnière inférieure gauche
NL Omkeerbaarheidsset, scharnier linksonder
DE Reversibilität Kit, unteres linkes Scharnier

10



GG1F-P

25,00 EUR



mm : 530x325
FR Grille chromée GN 1/1
NL Verchromde rooster GN 1/1
DE Chromrost GN 1/1
FOR: Turbo Line & Gastro Line

PU-OPB-T

394,00 EUR



mm : 200x125xh110
FR Option: Port USB pour HACCP
NL Optie: USB-poort voor HACCP
DE Option: USB-Anschluss für HACCP
NB: TO ORDER TOGETHER WITH THE CEL

PR-GBT-T

139,00 EUR



mm : ø100
FR Kit 4 roues pivotantes "galvanisées", cellules, 2 avec freins
NL Set 4 "gegalvanis" zwenkwielen, waarvan 2 met remmen
DE Set 4 schwenkende Räder, "galvanisiert", 2 Bremsen
FOR: SHOCK FREEZERS

PL-GBT-T

582,00 EUR



FR Option: Lampe germicide UV
NL Optie : UV kiemdodende lamp
DE Option: UV Entkeimungslampe
NB: TO ORDER TOGETHER WITH THE CEL