




+70°-18°

+70°+3°

285 5,4



95 0,46



112 0,46

GN 1/1
or EN 600x400
SEMI-HERMETIC

DBT201/TS-GR

22 070,00 EUR

mm : 1350x1230xh2190 kW : 0,55 : hp : 0,55 400/3N 50Hz

- FR **Cellule de congélation rapide, TOUCH SCREEN 20x GN1/1 (ou) 600x400**
 - Prêdisposée pour groupe compresseur à distance (non inclus).
 - Tableau électrique placé au-dessus de la cellule (livré de série)
 - Porte (non réversible) avec poignée.
 - Dimensions "maximales" du chariot : 720x900xh1880 mm.



- NL **Snelle bevroingscel, TOUCH SCREEN 20x GN1/1 (of) 600x400**
 - Voorbestemd voor externe compressoreenheid (niet inbegrepen).
 - Elektrisch paneel geplaatst boven de cel (standaard meegeleverd)
 - Deur (niet omkeerbaar) met handgreep.
 - "Maximale" afmetingen van de trolley: 720x900xh1880 mm.

- DE **Schnellgefrierzelle, TOUCH SCREEN 20x GN1/1 (oder) 600x400**
 - Vorgesehen für externe Kompressoreinheit (nicht inkl.)
 - Schalttafel auf der Zelle gestellt (standard mitgeliefert).
 - Tür (nicht umkehrbar) mit Griff.
 - "Max." Masse des Wagens : 720x900xh1880 mm.

GF22-A

5 593,00 EUR

mm : 930x680xh480 kW : 3,7 : hp : 2 400/3N 50Hz

- FR **Groupe DBT201/TS-GR, condenseur à air (85/60Kg)**



- NL **Groep DBT201/TS-GR, lucht condensor (85/60Kg)**



- DE **Gruppe DBT201/TS-GR, Luftkondensator (85/60Kg)**

GF23-A

6 593,00 EUR

mm : 930x680xh690 kW : 4,2 : hp : 3 400/3N 50Hz

- FR **Groupe DBT201/TS-GR, condenseur à air (100/70Kg)**



- NL **Groep DBT201/TS-GR, lucht condensor (100/70Kg)**



- DE **Gruppe DBT201/TS-GR, Luftkondensator (100/70Kg)**

DBT401/TS-GR

24 217,00 EUR

mm : 1500x1380xh2190 kW : 0,75 400/3N 50Hz

- FR **Cellule de congélation rapide, TOUCH SCREEN 20x GN2/1 (ou) EN 600x800**
 - Prêdisposée pour groupe compresseur à distance (non inclus).
 - Tableau électrique placé au dessus de la cellule (livré de série).
 - Porte (non réversible) avec poignée.
 - Dimensions "maximales" du chariot : 870x1050xh1880 mm.



- NL **Snelvriescel, TOUCH SCREEN 20x GN2/1 (of) 600x800**
 - Voorbestemd voor externe compressor (niet inbegrepen).
 - Elektrisch paneel geplaatst bovenop de cel (standaard geleverd).
 - Deur (niet omkeerbaar) met handgreep.
 - Afmetingen "maximaal" van de kar: 870x1050xh1880 mm.


- DE **Schnellgefrierzelle, TOUCH SCREEN 20x GN2/1 (oder) 600x800**
 - Vorgesehen für externe Kompressoreinheit (nicht inkl.)
 - Schalttafel auf der Zelle gestellt (standard mitgeliefert).
 - Tür (nicht umkehrbar) mit Griff.
 - "Max." Masse des Wagens : 870x1050xh1880 mm.



+70°-18°

+70°+3°

335 6,8



130 0,64



150 0,89

GN 2/1
or EN 800x400
SEMI-HERMETIC

GF44-A

8 508,00 EUR

mm : 930x680xh690 kW : 6,6 : hp : 4 400/3N 50Hz

- FR **Groupe DBT401/TS-GR, condenseur à air (125/100Kg)**



- NL **Groep DBT401/TS-GR, lucht condensor (125/100Kg)**



- DE **Gruppe DBT401/TS-GR, Luftkondensator (125/100Kg)**

GF45-A

9 887,00 EUR

mm : 1110x785xh730 kW : 7,3 : hp : 5 400/3N 50Hz

- FR **Groupe DBT401/TS-GR, condenseur à air (150/135Kg)**



- NL **Groep DBT401/TS-GR, lucht condensor (150/135Kg)**



- DE **Gruppe DBT401/TS-GR, Luftkondensator (150/135Kg)**

.....-W : On request Water Condenser