



HYGROMETRIC CONTROL

R290



75 mm

PLUS

FR - "Diamond Green Technology", jusqu'à 70% d'économie d'énergie. - Groupe à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation 75 mm "super isolé". - Distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", température uniforme. - 2 niveaux de régulation hygrométrique, 60% (ou) 90%.

NL - Diamond Green Technology, tot 70% energiebesparing. - Groep "geschrankt", getropicaliseerd (43 °C). - Isolatie 75 mm "super geïsoleerd". - Homogene verdeling van de gekoelde lucht "laterale flow". - 2 luchtvochtigheidsniveau's, 60% (of) 90%.

DE "Diamond Green Technology", Einsparungen von bis zu 70%. - Rucksack - Kühlaggregat, Aussentemperatur bis +43°C. - Isolierung 75 mm "super isoliert". - Homogene Verteilung der gekühlten Luft "seitliche Luftzufuhr". - Mit zwei Einstellungen der inneren Luftfeuchtigkeit, jeweils 60% oder 90%.

FR Armoires frigorifiques ou congélateurs EURONORM

- Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanisé), châssis monocoque. Crémaillères et glissières en inox (27 glissières (50mm)), fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.
- Portes réversible, fermeture par joint magnétique "triples chambres", charnières avec arrêt à 100°, rappel automatique. Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur, lors de l'ouverture porte.
- Panneau supérieur au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.
- Evaporateur traité contre le sel et acides alimentaires "coating" (non apparent). Evaporation automatique du condensat.
- Microprocesseur électronique (100% étanche), avec fonctions HACCP, LED bleu.

NL Koelkast of vrieskast EURONORM

- Binnen- en buitenkant in R.V.S. (voor voedsel) AISI 304 (achteraan gegalvaniseerd staal), monocoque frame. Wandlatten en geleiders in R.V.S. (anti-kantelbaar), 27 geleiders (50 mm), diepgetrokken binnenachterkant, afgeronde hoeken.
- Omkeerbare deuren, sluiting door magnetische dichting "drie compartimenten", scharnieren met stop op 100°, automatische terugloop. Microschakelaar, waarmee de ventilator kan worden gestopt wanneer de deur wordt geopend.
- Scharnierend bovenpaneel aan de compressoreenheid voor gemakkelijke inspectie.
- Verdampfer behandeld tegen zout en voedingszuren (niet zichtbaar). Automatische verdamping van condensaat.
- Elektronische microprocessor (100% waterdicht), met HACCP functies, blauwe LED.

DE Kühl- oder Gefrierschränke, Umluft - EURONORM

- Ausführung innen und aussen aus Edelstahl (lebensmittelgerecht) AISI 304 (hinten aus verzinktem Stahl), Monocoque-Chassis. Leisten und Schienen aus Edelstahl (27 Schienen (50mm)), gestanzter Innenboden, abgerundete Ecken und Kanten.
- Türen umkehrbar, Magnetschliessung "Dreikammer", Scharniere mit automatischem Rückzug bis 100°. Mikroschaltgerät, erlaubt den Lüfter des Verdampfers bei Türöffnung zu stoppen. Zugang zu Vorderseite der Kompressor.
- Die obere Platte der Kompressoreinheit ist mit Scharnieren versehen, um die Inspektion zu erleichtern.
- Verdampfer gegen Salz und Lebensmittelsäuren behandelt, "coating" (nicht sichtbar). Automatische Verdampfung des Kondensats.
- Elektronischer Mikroprozessor (100% wasserdicht), mit HACCP-Funktionen, blaue LED.

Green Technology
by Diamond

D

700 L
EN 600x400

HYGROMETRIC CONTROL

R290



AP1N/F64-R2

3 887,00 EUR

mm : 790x820xh2025

kW : 0,4

230/1N 50Hz

FR Armoire frigorifique ventilée, 20x EN 600x400

- En dotation: 20 paires de glissières (400x600 mm).
- 4 pieds en inox réglables.

NL Geventileerd koelkast, 20x EN 600x400

- Standaard toebehoren: 20 paar geleiders (400x600 mm) per deur.
- 4 in de hoogte regelbare R.V.S. poten.

DE Kühlschränk, 20x EN 600x400

- Ausstattung: 20 Paare Schienen (400x600 mm) per Tür.
- 4 verstellbare Edelstahlfüsse.

