

**D**700 L
EN 600x400-10° -20°
R290
160 1,7**AP1B/F64-R2****4 228,00 EUR**

mm : 790x820xh2025 kW : 0,55 230/1N 50Hz

- FR** Armoire de congélation ventilée, 20x EN 600x400
- En dotation: 20 paires de glissières (400x600 mm).
- Contre porte avec résistance chauffante et valve de dépression.
- 4 pieds en inox réglables.

- NL** Geventileerd koelkast, 20x EN 600x400
- Standaard toebehoren: 20 paar geleiders (400x600 mm).
- Binnendeur met verwarmingsweerstand en depressieklep.
- 4 in de hoogte regelbare R.V.S. poten.

- DE** Tiefkühlschrank belüftet, 20x EN 600x400
- Ausstattung: 20 Paare Schienen (400x600 mm).
- Gegentür mit Wärmewiderstand und Druckventil.
- 4 verstellbare Edelstahlfüsse.

**C**850 L
EN 600x800
HYGROMETRIC CONTROL-2° +8°
R290
177 1,8**AP1N/F86-R2****4 593,00 EUR**

mm : 790x1010xh2025 kW : 0,4 230/1N 50Hz

- FR** Armoire frigorifique ventilée, 40x EN 600x400 (ou) 20x EN 600x800
- En dotation: 20 paires de glissières (600x800 mm).
- 4 pieds en inox réglables.

- NL** Geventileerd koelkast, 40x EN 600x400 (of) 20x EN 600x800
- Standaard toebehoren: 20 paar geleiders (600x800 mm).
- 4 in de hoogte regelbare R.V.S. poten.

- DE** Kühlschrank belüftet, 40x EN 600x400 (oder) 20x EN 600x800
- Ausstattung: 20 Paare Schienen (600x800 mm).
- 4 verstellbare Edelstahlfüsse.

**D**850 L
EN 600x800-10° -20°
R290
177 1,8**AP1B/F86-R2****4 985,00 EUR**

mm : 790x1010xh2025 kW : 0,7 230/1N 50Hz

- FR** Armoire de congélation ventilée, 40x600x400 / 20x 600x800
- En dotation: 20 paires de glissières (600x800 mm).
- Contre porte avec résistance chauffante et valve de dépression.
- 4 pieds en inox réglables.

- NL** Geventileerd koelkast, 40x600x400 / 20x 600x800
- Standaard toebehoren: 20 paar geleiders (600x80 mm).
- Binnendeur met verwarmingsweerstand en depressieklep.
- 4 in de hoogte regelbare R.V.S. poten.

- DE** Tiefkühlschrank belüftet 40x600x400 / 20x 600x800
- Ausstattung: 20 Paare Schienen (600x800 mm).
- Gegentür mit Wärmewiderstand und Druckventil.
- 4 verstellbare Edelstahlfüsse.

