



PASTRY



R290

HYGROMETRIC CONTROL

75 mm

PLUS

FR - "Diamond Green Technology", jusqu'à 70% d'économie d'énergie. - Groupe à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation 75 mm "super isolé". - Distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", température uniforme. - 2 niveaux de régulation hygrométrique, 40% (ou) 60%.

NL - Diamond Green Technology, tot 70% energiebesparing. - Groep "geschrankt", getropicaliseerd (43 °C). - Isolatie 75 mm "super geïsoleerd". - Homogene verdeling van de gekoelde lucht "laterale flow". - 2 luchtvochtigheidsniveau's, 40% (of) 60%.

DE "Diamond Green Technology", Einsparungen von bis zu 70%. - Rucksack - Kühlaggregat, Aussentemperatur bis +43°C. - Isolierung 75 mm "super isoliert". - Homogene Verteilung der gekühlten Luft "seitliche Luftzufuhr". - Mit zwei Einstellungen der inneren Luftfeuchtigkeit, jeweils 40% oder 60%.



### FR Armoire de conservation pour chocolat ou pralines

- Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanisé), châssis monocoque. Crémaillères et glissières en inox (27 glissières (50mm)), fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.
- Portes réversibles, fermeture par joint magnétique "triple chambres", charnières avec arrêt à 100°, rappel automatique. Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur, lors de l'ouverture porte.
- Panneau supérieur au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.
- Evaporateur traité contre le sel et acides alimentaires "coating" (non apparent). Evaporation automatique du condensat.
- Microprocesseur électronique (100% étanche), avec fonctions HACCP, LED bleu.

### NL Bewaarkast voor chocolade of pralines

- Binnen- en buitenkant in R.V.S. (voor voedsel) AISI 304 (achteraan gegalvaniseerd staal), monocoque frame. Wandlatten en geleiders in R.V.S. (anti-kantelbaar), 27 geleiders (50 mm), diepgetrokken binnenachterkant, afgeronde hoeken.
- Omkeerbare deuren, sluiting door "triple chamber" magnetische dichting, scharnieren met 100° stop, automatische terugloop. Microschakelaar, waarmee de ventilator kan worden gestopt wanneer de deur wordt geopend.
- Scharnierend bovenpaneel aan de compressoreenheid voor gemakkelijke inspectie.
- Verdampfer behandeld tegen zout en voedingszuren (niet zichtbaar). Automatische verdamping van condensaat.
- Elektronische microprocessor (100% waterdicht), met HACCP functies, blauwe LED.

### DE Lagerschrank für Schokolade oder Pralinen

- Ausführung innen und aussen aus Edelstahl (lebensmittelgerecht) AISI 304 (hinten aus verzinktem Stahl), Monocoque-Chassis. Leisten und Schienen aus Edelstahl (27 Schienen (50mm)), gestanzter Innenboden, abgerundete Ecken und Kanten.
- Türen umkehrbar, Magnetschliessung "Dreikammern", Scharniere mit automatischem Rückzug bis 100°. Mikroschaltgerät, erlaubt den Lüfter des Verdampfers bei Türöffnung zu stoppen. Zugang zu Vorderseite der Kompressor.
- Oberes Paneel der Kompressoreinheit mit Scharnieren für eine einfache Inspektion.
- Verdampfer gegen Salz und Lebensmittelsäuren behandelt, "coating" (nicht sichtbar). Automatische Verdampfung des Kondensats.
- Elektronischer Mikroprozessor (100% wasserdicht), mit HACCP-Funktionen, blaue LED.

**Green Technology**  
by Diamond

C

850 L  
EN 600x800

HYGROMETRIC CONTROL

R290

+4° +18°



AP1CH/F86-R2

5 936,00 EUR

mm : 790x1010xh2025

kW : 0,4

230/1N 50Hz

### FR Armoire frigorifique ventilée, 40x EN 600x400 (ou) 20x EN 600x800

- En dotation: 20 paires de glissières (600x800 mm).
- 4 pieds en inox réglables.

### NL Geventileers koelkast, 40x EN 600x400 (of) 20x EN 600x800

- Standaard toebehoren: 20 paar geleiders (600x800 mm).
- 4 in de hoogte regelbare R.V.S. poten.

### DE Kühlschrank belüftet, 40x EN 600x400 (oder) 20x EN 600x800

- Ausstattung: 20 Paare Schienen (600x800 mm).
- 4 verstellbare Edelstahlfüsse.

