




D



R290

700 L
ICE CREAM

PLUS

FR - "Diamond Green Technology", jusqu'à 70% d'économie d'énergie. - Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation 85 mm "super isolé". - Distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", température uniforme, sans provoquer la cristallisation de la crème glacée. - Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche).

NL - "Diamond Green Technology" tot 70% energiebesparing. - Koelgroep "geschrankt", getropicaliseerd (+43 °C). - Isolatie 85 mm "super geïsoleerd". - Homogene verdeling van de gekoelde lucht "laterale flow", gelijkmatige temperatuurverdeling, voorkomt kristallisatie van het roomijs. - Microprocessorregeling (in gesloten doos, 100% waterdicht).

DE - "Diamond Green Technology", Einsparungen von bis zu 70%. - Rucksack - Kühlaggregat, Aussentemperatur bis +43°C. - Isolierung 85 mm "super isoliert". - Homogene Verteilung der gekühlten Luft "seitliche Luftzufuhr", kein Austrocknen der Lebensmittel. - Für empfindliche Produkte Möglichkeit die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. - Mikroprozessor-Steuerung (in geschlossenen Gehäuse, 100% dicht).

-10° -25°



CAB61/H1-R2

4 430,00 EUR

mm : 770x930xh2025

kW : 0,7

230/1N 50Hz

FR Armoire conservation "ice-cream" 700 litres ventilée, 54 bacs (5 litres)

- En dotation: 5 platines (530x720 mm).
- Capacité 54 bacs à glace de 5 litres (dim. 360x165x120).
- Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanisé), châssis monocoque.
- Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.
- Portes réversibles, fermeture assurée par joint magnétique "triple chambres", charnières avec arrêt à 100°, rappel automatique. Serrure à clés.
- Micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur, lors de l'ouverture porte.
- Panneau supérieur, sur charnières, facilité d'inspection.
- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent).
- Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran LED bleu.
- Dégivrage automatique. Evaporation automatique du condensat.
- 4 pieds en inox réglables.

**NL** Vrieskast voor "roomijs" 700 liter geventileerd, 54 bakken (5 liter)

- Standaard toebehoren: 5 schalen (530x720 mm).
- Capaciteit 54 ijsbakken van 5 liter (afm. 360x165x120).
- Binnen- en buitenkant in R.V.S. (voor voedsel) AISI 304 (achteraan gegalvaniseerd staal), monocoque frame.
- Wandlatten en geleiders in R.V.S. (anti-kantelbaar), diepgetrokken binnenachterkant, afgeronde hoeken.
- Omkeerbare deuren, sluiting verzekert door een "triple chamber" magneetsluiting, scharnieren met stop op 100°, automatische sluiting. Met slot en sleutel.
- Microschakelaarsysteem, waardoor de ventilator van de verdampers stopt bij het openen van de deur.
- Bovenpaneel scharnierend, voor een eenvoudige inspectie.
- Verdampers geventileerd (oversized), behandeld tegen zout en voedingszuren "coating", volledig verborgen (onzichtbaar).
- Elektronische "digitale" microprocessor (in gesloten doos, 100% waterdicht), met HACCP-functies, paneel met blauwe LED.
- Automatische ontdooiing. Automatische verdamping van condenswater.
- 4 in de hoogte regelbare R.V.S. poten.

DE Kühlschrank zur Konservierung "Speiseeis" 700 Liter belüftet, 54 Behälter (5 Liter)

- Ausstattung: 5 Bleche (530x720 mm).
- Kapazität: 54 Eisbehälter von 5 Liter (Dim. 360x165x120).
- Ausführung innen und aussen aus Edelstahl (lebensmittelgerecht) AISI 304 (hinten aus verzinktem Stahl), Monocoque-Chassis.
- Leisten und Schienen aus Edelstahl (nicht kippbar), gestanzter Innenboden, abgerundete Ecken und Kanten.
- Türen umkehrbar, Magnetschliessung "Dreifachkammer", Scharniere mit Stopp bei 100° und autom. Rückzug. Schloss m. Schlüsseln.
- Mikroschaltgerät, erlaubt den Lüfter des Verdampfers bei Türöffnung zu stoppen.
- Top-Panel zur Kompressor-Einheit, erleichtert die Inspektion.
- Belüfteter Verdampfer (überdimensional), gegen Speisesäuren und - Salz behandelt "coating", versteckt.
- Elektro. Mikroprozessor "digital" (in geschlossenen Gehäuse, 100% wasserdicht), mit HACCP-Funktionen und blauem LED.
- Autom. Abtauen. Autom. Verdunstung des Kondensats.
- 4 verstellbare Edelstahlfüsse.



54*

*5 LIT. 360x165x120 mm

AICI-L

54,00 EUR

mm : 660x30xh30

- FR** Glissières Dx et Gx armoire CAB61/...
- NL** Geleiders rechts en links voor kast CAB61/...
- DE** Schienen rechts und links Kühlschrank CAB61/...

FOR: CAB61/L1

AIPL-L

84,00 EUR

mm : 530x720xh20

- FR** Platine pour armoire CAB61/...
- NL** Plaat voor kast CAB61/...
- DE** Blech für Kühlschrank CAB61/...