



### FR Soubassements réfrigérés avec tiroirs, Gastronorm

- Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 441 (arrière également). Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.
- Tiroirs sur glissières télescopiques, fermeture par joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé).
- Evaporateur(s) (surdimensionné) positionné entre les portes. Evaporation automatique.

### NL Gekoelde onderstellen met laden, Gastronorm

- Binnen- en buitenkant in R.V.S. (voor voeding) AISI 441 (achterkant eveneens). Diepgetrokken binnenachterkant, afgeronde hoeken.
- Laden op telescopische geleiders, sluiting met magnetische drukdichting (eenvoudig te vervangen).
- Verdamp(er)s (oversized) geplaatst tussen de deuren. Automatische verdamping.

### DE Kühlunterbau mit Schubladen, Gastronorm

- Innen und außen aus Edelstahl (lebensmittelecht) AISI 441 (auch die Rückseite). Gestanzter Boden innen mit abgerundeten Ecken (glatt).
- Schubladen mit ergonomischem Handgriff, auf Teleskopschienen, sicheres Schliessen durch magnetische Druckdichtung (einfach und ohne Werkzeug austauschbar).
- (übergröße(r)) Verdampfer zwischen den Türen platziert. Automatisches Abtauen.



**GASTRONORM**

**R290**



**HEAVY DUTY**  
certified in climatic class 5  
40°C Temperature  
40% Humidity



60 mm

**600**

page 583



## PLUS

- FR - Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).
- NL - Verdamp(er) behandeld tegen zouten en voedingszuren "coating". - Elektronische regelaar (in gesloten doos, waterdicht).
- DE - Gegen Speisesäuren und -salz behandelt "Coating". - Elektronische Steuerung (in geschlossener Box, dicht).

## B



**GASTRONORM**

**R290**  
-2° +8°  
100 0,73

### N65/R212G-P9

**2 691,00 EUR**

mm : 1200x600xh645/705 kW : 0,18 230/1N 50Hz

- FR **Soubassement réfrigéré, 2 tiroirs GN 1/2 + 1/3-h200 mm**  
- Version 2 tiroirs GN 1/2 + 1/3 (hauteur maximale 320 mm)  
- 1 évaporateur ventilé "traité"  
- 4 pieds en inox, réglables
- NL **Gekoeld onderstel, 2 laden GN 1/2+1/3-h200 mm**  
- Versie 2 laden GN 1/2 + 1/3 (maximale hoogte 320mm).  
- 1 geventileerde "behandelde" verdamp(er).  
- 4 regelbare R.V.S. poten.
- DE **Kühlunterbau, 2 Schubladen GN 1/2+1/3-h200 mm**  
- Version mit 2 Schubladen GN1/2 + 1/3 (max. Höhe 320mm)  
- 1 belüfteter Verdampfer "behandelt"  
- 4 regelbare Edelstahlfüße

Icons: Fan, Water drop, Class 5, +/-, Tree

## C



**GASTRONORM**

**R290**  
-2° +8°  
160 0,98

### N65/R316G-P9

**3 315,00 EUR**

mm : 1600x600xh645/705 kW : 0,18 230/1N 50Hz

- FR **Soubassement réfrigéré, 3 tiroirs GN 1/2 + 1/3 h200 mm**  
- Version 3 tiroirs GN 1/2 + 1/3 (hauteur maximale 320 mm)  
- 2 évaporateurs ventilés "traités".  
- 6 pieds en inox, réglables.
- NL **Gekoeld onderstel, 3 laden GN 1/2 + 1/3 h200 mm**  
- Versie 3 laden GN 1/2 + 1/3 h320 mm.  
- 2 geventileerde "behandelde" verdamp(er)s.  
- 6 regelbare R.V.S. poten.
- DE **Kühlunterbau, 3 Schubladen GN 1/2 + 1/3h200 mm**  
- Version mit 3 Schubladen GN1/2 + 1/3 (max. Höhe 320mm)  
- 2 belüfteter Verdampfer "behandelt"  
- 6 regelbare Edelstahlfüße

Icons: Fan, Water drop, Class 5, +/-, Tree