



B



N77/R316G-P9


3 307,00 EUR

mm : 1600x700xh645/705 kW : 0,16 230/1N 50Hz

FR Soubassement réfrigéré, 3 tiroirs GN 1/1-h 200 mm
 - Version 3 tiroirs GN 1/1 Hauteur de charge max. 320 mm.
 - 2 évaporateurs ventilés "traités".
 - 6 pieds en inox, réglables.

NL Gekoeld onderstel, 3 laden GN 1/1-h 200 mm
 - Versie 3 laden GN 1/1 max. Laadhoogte 320 mm.
 - 2 geventileerde "behandelde" verdamper.
 - 6 regelbare R.V.S. poten.

DE Kühlunterbau, 3 Schubladen GN 1/1-h 200 mm
 - Version 3 Schubladen GN 1/1 max Ladehöhe 320 mm
 - 2 belüftete Verdampfer "behandelt".
 - 6 regulierbare Edelstahlfüsse.



GN1/1



C



N77/R316G-P96


4 039,00 EUR

mm : 1600x700xh645/705 kW : 0,16 230/1N 50Hz

FR Soubassement réfrigéré, 6x 1/2 tiroirs GN 1/1-h 100 mm
 - Version 6 tiroirs GN 1/1 h 100 mm
 - 2 évaporateurs ventilés "traités".
 - 6 pieds en inox, réglables.

NL Gekoeld onderstel, 6x1/2 laden GN1/1-h 100 mm
 - Versie 6 laden GN 1/1 h 100 mm
 - 2 geventileerde "behandelde" verdamper.
 - 6 regelbare R.V.S. poten.

DE Kühlunterbau, 6x 1/2 Schubladen GN 1/1- h 100 mm
 - Version 6 Schubladen GN 1/1 h 100 mm
 - 2 belüftete Verdampfer "behandelt".
 - 6 regulierbare Edelstahlfüsse.



GN1/1



C



N77/R420G-P9


3 815,00 EUR

mm : 2000x700xh645/705 kW : 0,19 230/1N 50Hz

FR Soubassement réfrigéré, 4 tiroirs GN 1/1-h 200 mm
 - Version 4 tiroirs GN 1/1 Hauteur de charge max. 320 mm.
 - 2 évaporateurs ventilés "traités".
 - 6 pieds en inox, réglables.

NL Gekoeld onderstel, 4 laden GN 1/1-h 200 mm
 - Versie 4 laden GN 1/1 max. Laadhoogte 320 mm.
 - 2 geventileerd "behandelde" verdamper.
 - 6 regelbare R.V.S. poten.

DE Kühlunterbau, 4 Schubladen GN 1/1-h 200 mm
 - Version 4 Schubladen GN 1/1 Altezza mass. di carico 320 mm
 - 2 belüftete Verdampfer "behandelt".
 - 6 regulierbare Edelstahlfüsse.



GN1/1



C



N77/R420G-P98


4 794,00 EUR

mm : 2000x700xh645/705 kW : 0,2 230/1N 50Hz

FR Soubassement réfrigéré, 8x 1/2 tiroirs GN 1/1-h 100 mm
 - Version 8 tiroirs GN 1/1 h 100 mm
 - 2 évaporateurs ventilés "traités".
 - 6 pieds en inox, réglables.

NL Gekoeld onderste, 8X 1/2 laden GN1/1-h 100 mm
 - Versie 8 laden GN 1/1 h 100 mm
 - 2 geventileerd "behandelde" verdamper.
 - 6 regelbare R.V.S. poten.

DE Kühlunterbau, 8x 1/2 Schubladen GN 1/1- h 100 mm
 - Version 8 Schubladen GN 1/1 maximalhöhe 100 mm.
 - 2 belüftete Verdampfer "behandelt".
 - 6 regulierbare Edelstahlfüsse.



GN1/1

