


**GASTRONORM**

**R290**
**FR Soubassement congélateur avec tiroirs, Gastronorm**

- Réalisation intérieure et extérieure, en acier inox (Alimentaire) AISI 441 (arrière également). Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis.
- Tiroirs sur glissières télescopiques, fermeture par joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé).
- Evaporateur(s) (surdimensionné), positionné entre les portes. Evaporation automatique.

**NL Vriesonderstel met laden, Gastronorm**

- Binnen- en buitenkant in R.V.S. (voor voeding) AISI 441 (achterkant eveneens). Diepgetrokken binnenachterkant, afgeronde hoeken.
- Laden op telescopische geleiders, met magnetische drukdichting (eenvoudig te vervangen).
- Verdamp(er) (oversized), geplaatst tussen de deuren. Automatische verdamping.

**DE Gefrierunterbau mit Schubladen, Gastronorm**

- Innen- und außen aus Edelstahl (lebensmittelgerecht) AISI 441 (hinten ebenso). Gestanzter Boden innen mit abgerundeten Ecken und Winkel.
- Schubladen auf Teleskopschienen, sicheres Schliessen durch magnetische Druckdichtung (einfach und ohne Werkzeug austauschbar).
- (übergröße(r)) Verdampfer, zwischen den Türen platziert. Automatisches Abtauen.

**PLUS**

**FR** - Evaporateur(s) traité(s) contre les sels et les acides alimentaires "coating". - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).

**NL** - Verdamp(er) behandeld tegen zouten en voedingszuren "coating". - Elektronische regelaar (in gesloten doos, waterdicht).

**DE** - Gegen Speisesäuren und -salz behandelt "Coating". - Elektronische Steuerung (in geschlossener Box, dicht).

page 583



60 mm

700

**D**

**FREEZER  
GN1/1**
**R290**  
-15° -20° 125 0,84

**N77/B212G-P9**
**3 522,00 EUR**

mm : 1200x700xh645/705 kW : 0,38 230/1N 50Hz

**FR Soubassement congélateur, 2 tiroirs GN 1/1-h 200mm**

- Version 2 tiroirs Hauteur de charge max. 320 mm.
- 1 évaporateur ventilé "traité". 4 pieds en inox, réglables.

**NL Vriesonderstel, 2 laden GN 1/1-h 200mm**

- Versie 2 laden N 1/1 max. Laadhoogte 320 mm.
- 1 geventileerde "behandelde" verdamp(er). 4 regelbare R.V.S. poten.

**DE Gefrierunterbau, 2 Schubladen GN 1/1-h 200 mm**

- Version mit 2 Schubladen GN 1/1 max Ladehöhe 320 mm
- 1 belüfteter Verdampfer "behandelt". 4 regelbare Edelstahlfüße


**D**

**FREEZER  
GN1/1**
**R290**  
-15° -20° 175 1,14

**N77/B316G-P9**
**4 156,00 EUR**

mm : 1600x700xh645/705 kW : 0,54 230/1N 50Hz

**FR Soubassement congélateur, 3 tiroirs GN 1/1-h 200 mm**

- Version 3 tiroirs Hauteur de charge max. 320 mm.
- 2 évaporateurs ventilés "traités". 6 pieds en inox, réglables.

**NL Vriesonderstel, 3 laden GN 1/1-h 200 mm**

- Versie 3 laden GN 1/1 max. Laadhoogte 320 mm.
- 2 geventileerde "behandelde" verdamp(er). 6 regelbare R.V.S. poten.

**DE Gefrierunterbau, 3 Schubladen GN 1/1-h 200 mm**

- Version mit 3 Schubladen GN 1/1 max Ladehöhe 320 mm.
- 2 belüfteter Verdampfer "behandelt". 6 regelbare Edelstahlfüße.

